

DEPARTEMENT DU GARD

COMMUNE DE SAINT GERVASY

PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION

Enquête Publique

Du 17 septembre 2013 au 18 octobre 2013

**RAPPORT
CONCLUSIONS ET AVIS**

De la Commission d'Enquête

Commission d'Enquête :

Président: M. Pierre FERIAUD

Membres: Mme Anne Rose FLORENCHIE
M. Yves ALLAIN
M. Alain GRIMAL
Mme Bernadette MICHAUD

Janvier 2014

SOMMAIRE

TITRE I - RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUETE	4
PREAMBULE	5
CHAPITRE 1 - GENERALITES SUR L'ENQUETE PUBLIQUE	6
1.1 - LE PROJET	7
1.1.1 - LE ZONAGE	8
1.1.2 - LE REGLEMENT	8
1.1.3 - L'UTILITE ET LES CONSEQUENCES DU PPRI	9
1.2 - OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE	10
CHAPITRE 2 - DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE	10
2.1 - DESIGNATION DE LA COMMISSION D'ENQUETE	11
2.2 - MODALITES DE LA PROCEDURE	11
2.3 - COMPOSITION DU DOSSIER	11
2.4 - CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE	12
2.5 - VISITE DES LIEUX ET INFORMATION DE LA COMMISSION D'ENQUETE	12
2.6 - INFORMATION DU PUBLIC	13
2.7 - LES PERMANENCES	13
2.8 - RENCONTRE AVEC MONSIEUR LE MAIRE	13
2.9 - CLOTURE DE L'ENQUETE	13
CHAPITRE 3 - OBSERVATIONS DU PUBLIC	14
3.1 - LISTE DES PERSONNES	14
3.2 - PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS ET MEMOIRE EN REPONSE DE LA DDTM	15
3.3 - ANALYSE DES OBSERVATIONS	15
3.3.1 - OBSERVATIONS DU PUBLIC	15
3.3.2 - OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D'ENQUETE	19
3.3.3 - OBSERVATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET OBSERVATIONS DU MAIRE	31
3.3.4 - OBSERVATIONS DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE	33
3.3.5 - OBSERVATIONS DU CONSEIL GENERAL DU GARD	36
3.3.6 - OBSERVATIONS DU CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE	39

TITRE II - CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE	40
PREAMBULE	41
CHAPITRE 1 - LE PROJET PRESENTE AU PUBLIC	42
CHAPITRE 2 - LA PROCEDURE DE L'ENQUETE PUBLIQUE	44
CHAPITRE 3 - CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D'ENQUETE	44
3.1 - SUR LA PROCEDURE	44
3.2 - SUR LE PROJET ET SA PRESENTATION AU PUBLIC	45
3.3 - SUR LE BILAN DE LA CONCERTATION	45
3.4 - SUR LES OBSERVATIONS RECUES	46
3.5 - SUR LES AMELIORATIONS DU PROJET PRESENTE	47
3.6 - EN DEFINITIVE	48
CHAPITRE 4 - CONCLUSIONS ET AVIS	48
4.1 - LES MOTIVATIONS	48
4.2 - L'AVIS	49

Annexes

Procédure :

- 1 - Arrêté n° 2013-196- 0037 du 17 juillet 2013 de M. le Préfet du Gard ordonnant l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de PPRi et définissant ses modalités
- 2 - Avis d'enquête publique et Publications de cet avis dans la presse
- 3 - Bilan de la concertation du projet de PPRi tiré par la DDTM le 2 septembre 2013
- 4 - Lettre du 27 septembre 2013 de M. le Président du Conseil Général du Gard à M. le Président de la commission d'enquête lui adressant ses observations
- 5 - Lettre du 22 octobre 2013 du Président de la commission d'enquête à M. le Directeur de la DDTM sur la remise des notifications des observations de la commune
- 6 - Mail du Président de la commission à l'autorité compétente pour demander un délai de remise des rapports (Art L.123-15 du code de l'environnement)
- 7 - Lettres des 6 novembre 2013 et 12 décembre 2013 de M. le Préfet du Gard (DDTM) à M. le Président de la commission d'enquête prolongeant le délai de remise des rapports jusqu'au 15 décembre 2013 puis au 31 janvier 2014
- 8 - Mémoire en réponse du 16 janvier 2014 de la DDTM aux notifications des observations de la commission d'enquête

Annexes techniques :

- 9 - Note du 26 juin 2013 de la DDTM à l'attention des commissaires enquêteurs du PPRi du Vistre sur les cartes de zonage soumises à l'enquête
- 10 - Note du 20 décembre 2013 du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement (CETE) relative à la crue du Vistre de 2005.

TITRE I - RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

PREAMBULE

Le département du Gard est soumis depuis de nombreuses décennies à des événements pluvieux qui, en raison de leur intensité peuvent avoir des conséquences particulièrement catastrophiques sur les biens et sur les personnes. Depuis 50 ans on a noté, dans la Région, 200 pluies diluviennes de plus de 200 mm en 24 heures.

Ces épisodes pluvieux intenses appelés pluies cévenoles peuvent provoquer des cumuls de pluies de plusieurs centaines de millimètres en quelques heures. Ils sont observés en toute saison, mais les 2 périodes les plus propices sont : mai à septembre et l'automne

Les crues consécutives à ces phénomènes exceptionnels peuvent être :

- Des crues rapides qui se produisent à la suite de précipitations intenses. L'eau peut monter de plusieurs mètres en quelques heures.
- Des phénomènes de ruissellement qui correspondent à l'écoulement des eaux de pluies intenses aggravées par l'imperméabilisation des sols et l'artificialisation des milieux
- Des crues du Rhône qui arrivent progressivement et peuvent être dommageables par leur ampleur et la durée des submersions qu'elles engendrent.

L'aggravation et la répétition des crues catastrophiques dans le Gard se sont traduites par des dégâts très impressionnants en 1958, 1988, 2002, 2003, et 2005. Cette aggravation est très fortement liée au développement d'activités urbaines, industrielles et agricoles dans des zones à risques.

Dans ces zones, et notamment dans la plaine de la « Vistrenque » qui s'étend au sud de l'agglomération nîmoise, sur une surface de 480 Km² et un linéaire d'environ 36 Km, l'Etat est conduit à renforcer sa politique de prévention des inondations par la mise en place de Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi).

Le cadre législatif des PPRi est défini par les lois n° 95-101 du 2 février 1995, 2003-699 du 30 juillet 2003, et les décrets n° 95-1089 du 5 octobre 1995 et 2005-3 du 4 janvier 2005.

L'ensemble est codifié aux articles L.562-1 et suivants du code de l'environnement.

Selon la loi, un PPRi doit, sur un territoire identifié :

- Délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru et d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement, ou dans le cas où ces aménagements pourraient être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être utilisés ou exploités
- Délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées au risque mais où des aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions.
- Définir les mesures de prévention de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques ou qui peuvent incomber aux particuliers
- Définir les mesures relatives à l'aménagement l'utilisation ou l'exploitation des constructions, ouvrages, et espaces existants qui doivent être prises par les propriétaires ou les utilisateurs.

Les projets de PPRi de la Vistrenque dont l'élaboration technique a été confiée par la DDTM au bureau d'études BRL Ingénierie concernent 19 communes : Aubord, Beauvoisin, Bernis, Bezouce, Bouillargues, Cabrières, Caissargues, Générac, Lédénon, Manduel, Marguerittes, Milhaud, Poux, Redessan, Rodilhan, Saint Gervasy, Uchaud, Vauvert, et Vestric-et-Candiac.

Chaque territoire communal a fait l'objet d'un Plan de Prévention des Risques inondations dont le dossier est présenté, dans la commune concernée, à l'enquête publique.

Les communes du Cailar, Codognan, et Vergèze, situées dans le bassin versant du Vistre, mais impactées par ailleurs par les crues du Rhône et du Vidourle ne sont incluses pas dans les PPRi « Vistrenque ».

Les hameaux de Franquevaux (Beauvoisin) et Gallician (Vauvert) sont soumis aux crues du Rhône.

Après la phase d'élaboration technique des dossiers, la DDTM a présenté et transmis aux différentes communes, au cours de réunions de concertation, la carte d'aléa (le 21/10/2011) et la carte de zonage réglementaire (le 20/12/2012.). D'autres réunions de concertation bilatérales et spécifiques ont également été tenues entre les communes et la DDTM.

Avant l'ouverture des enquêtes publiques, des réunions publiques à l'initiative de la DDTM ont été tenues pour présenter le dossier au public. 4 réunions publiques ont été tenues à Uchaud, Bouillargues, Vauvert, Marguerites.

Les dossiers ont été transmis pour avis à la commune concernée et aux organismes associés avant d'être soumis à la présente enquête publique.

Dans le délai réglementaire, la Commune a émis un avis favorable avec réserves, le Centre régional de la Propriété Forestière un avis favorable avec réserve et la Chambre d'Agriculture un avis défavorable.

Le Conseil Général, le Conseil Régional, le SCOT Sud Gard n'ont pas donné leur avis dans le délai réglementaire. Il est donc réputé « tacitement » favorable.

La DDTM a tiré le bilan de la concertation dans un texte du 2 septembre 2013.

Toutefois, le Conseil Général a transmis ses observations à la commission d'enquête dans un courrier daté du 27 septembre 2013.

Tous ces avis seront analysés dans la suite du rapport.

A la suite de l'enquête publique, et après la prise en compte éventuelles des observations, du public, des personnes publiques associées et de la commission d'enquête, le PPRi pourra être approuvé par arrêté préfectoral.

Le présent rapport de la commission d'enquête publique concerne la commune de :**Saint Gervasy**. L'arrêté préfectoral de prescription du PPRi a été pris le 15 décembre 2010 sous le n° 2010-349-0032.

CHAPITRE 1 - GENERALITES SUR L'ENQUÊTE PUBLIQUE

L'enquête publique, a pour objet d'apporter au dossier présenté au public des modifications et des améliorations qui, soit auront été identifiées par la commission d'enquête à la suite des observations émises par le public et par les personnes publiques associées soit résulteront directement des analyses et des observations de la commission d'enquête.

Elle permet également, à la commission de donner un avis sur l'opportunité ou le bienfondé de la mise en œuvre du PPRi présenté au public.

Après approbation éventuelle par le Préfet, le PPRi est annexé aux documents d'urbanisme de la commune et vaut alors servitude d'utilité publique. (Art L.562-4 du code de l'environnement).

1.1 - LE PROJET

La politique publique de prévention des risques tels qu'ils figurent dans le rapport de présentation sont les suivants :

- mieux connaître les phénomènes et leurs incidences
- Assurer lorsque cela est possible une surveillance des phénomènes naturels
- Sensibiliser et informer les populations sur les risques les concernant et sur les moyens de s'en protéger
- Prendre en compte les risques dans les décisions d'aménagement.
- Protéger et adapter les installations actuelles et futures
- Tirer les leçons des événements naturels dommageables lorsqu'ils se produisent.

Elle repose sur 7 principes :

- Connaître les risques,
- Surveiller et alerter,
- S'informer pour développer la culture du risque,
- Prendre en compte les risques dans l'aménagement
- Réaliser des travaux
- Préparer et gérer la crise (Plan Communal de Sauvegarde, PCS....)
- Assurer le retour d'expérience.

Elle est déclinée à l'échelle départementale au travers du Schéma Directeur d'aménagement pour la Prévention des Inondations du Gard (SDAPI), et dans le cadre d'un programme d'actions de Préventions des Inondations (PAPI Vistre).

Le PPRi constitue la mise en œuvre sur le terrain de cette politique globale de prévention du risque. Il est un document réalisé par les services de l'Etat (Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard (DDTM) dont l'objet est sur un territoire déterminé de :

- Délimiter les zones exposées aux risques et d'y interdire tout type de construction et ouvrage et aménagement ou d'y prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités, s'ils sont autorisés.
- Délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
- Définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques.
- Définir les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions et ouvrages existants.

Pour chaque commune, le dossier de PPRi comprend :

- Un rapport de présentation qui explique l'analyse des phénomènes, justifie les choix retenus, et expose les principes d'élaboration des PPRi
- Un ou plusieurs documents graphiques distinguant les zones exposées ou non aux risques (carte d'aléas, carte des enjeux, carte réglementaire)
- Un règlement qui précise les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones.

La carte d'aléas résulte de modélisations hydrauliques de type casier (sur les zones de plaines compartimentées) et de type filaire (sur les lits mineurs du Vistre et de ses affluents).

Afin de se conformer à la doctrine nationale pour l'élaboration des PPRi, la crue de référence prise pour établir la carte des aléas est la crue centennale. Celle-ci étant

calculée, les modèles hydrauliques ont été calés sur les repères des crues passées et notamment ceux de la crue de 2005 "plus forte crue majeure historique récente".

La carte des aléas est donc établie sur la base d'une crue supérieure à celle de 2005.

1.1.1 - LE ZONAGE

Conformément à l'article L.562-1 du code de l'environnement, deux grands types de zone ont été définis: les zones de danger directement exposées aux risques, et les zones de précaution non directement exposées aux risques.

- **Les zones de danger:** Ces zones directement exposées au risque sont constituées des zones à aléa fort (F), lorsque les hauteurs d'eau dépassent 0,50 m
- **Les zones de précaution.** Elles sont constituées :
 - D'une part des zones **d'aléa modéré (M)** (L'aléa est qualifié de modéré lorsque les hauteurs d'eau sont inférieures à 0,50m)
 - D'autre part des zones situées entre la crue de référence et l'enveloppe du lit majeur où la probabilité d'inondation est faible mais où les aménagements sont susceptibles d'être exposés ou peuvent augmenter le risque sur les zones inondables situées à l'aval.

Dans la carte de zonage, les couleurs sont associées au principe général régissant la zone :

En rouge les zones soumises à interdiction, avec principe général d'inconstructibilité .

Elles peuvent se situer dans des zones de danger ou/et dans des zones de précaution.

En bleu les zones soumises à prescriptions.

Elles se situent uniquement dans les zones de précaution.

La carte de zonage réglementaire est une cartographie des risques pour chaque zone

Il est distingué les zones urbaines (U), les zones non urbaines (NU),

Les zones urbaines sont identifiées par la lettre U il est distingué le centre urbain (Ucu), Les zones non urbaines sont identifiées par les lettres NU.

Ainsi, le croisement des aléas (Fort, Modéré, Résiduel) avec les zones d'urbanisation (NU, U, et Ucu) conduit à répertorier 9 types de zones identifiées sur la carte de zonage du PPRi.

Le règlement du PPRi prévoit pour chacune d'entre elles une réglementation spécifique.

1.1.2 - LE REGLEMENT

Il est rappelé quelques définitions :

Le **risque** est le croisement **d'un aléa** et **d'un enjeu**.

L'aléa est un **phénomène naturel** (ici l'inondation) caractérisé en un lieu donné par une période de retour donnée (l'occurrence) et des caractéristiques: la hauteur d'eau, la vitesse d'écoulement, le temps de prévenance.

L'enjeu apprécie **l'occupation du sol**. On distingue les secteurs non urbanisés et les secteurs urbanisés. Ces derniers peuvent être découpés en centre urbain et en autres zones urbaines.

Principes réglementaires de chaque zone

1 – zone de danger F-U : (rouge) zone urbanisée inondable par un Aléa Fort en raison du danger, il convient de ne pas augmenter les enjeux (population, activités) en permettant une évolution minimale du bâti existant pour favoriser la continuité de vie et le renouvellement urbain, et en réduire la vulnérabilité. Le principe général associé est l'interdiction de toute construction nouvelle.

Dans le centre urbain dense la zone correspondante d'aléa fort, dénommée **F-Ucu** permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone **F-U** et la nécessité d'assurer la continuité et le renouvellement urbain.

2- zone de danger F-NU : (rouge) zone non urbanisée inondable par un aléa fort. En raison du danger, il convient de ne pas implanter de nouveaux enjeux (population, activités). Sa préservation permet de préserver les capacités d'écoulement ou de stockage des crues en n'augmentant pas la vulnérabilité des biens et des personnes. Le principe général associé est l'interdiction de toute construction nouvelle.

3- zone de précaution M-U : (bleu) zone urbanisée inondable par aléa modéré. Compte tenu de l'urbanisation existante, il convient de permettre la poursuite d'un développement urbain compatible avec l'exposition aux risques notamment par des dispositions constructives. Le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux, sous certaines prescriptions et conditions.

Dans le centre urbain dense, la zone correspondante d'aléa modéré dénommée **M-Ucu**, permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone **M-U** et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain.

4 - zone de précaution M-NU : (rouge) zone non urbanisée inondable par un aléa modéré. Sa préservation permet de ne pas accroître le développement urbain en zone inondable, et de maintenir les capacités d'écoulement ou de stockage des crues, de façon à ne pas aggraver le risque aval et de ne pas favoriser l'isolement des personnes ou d'être inaccessible au secours. Le principe général associé est l'interdiction de toute construction nouvelle mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le développement modéré des exploitations agricoles ou forestières.

5 – zones de précaution R-U (bleu) : zone urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence. Son règlement vise à permettre un développement urbain compatible avec ce risque résiduel. Le principe général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux sous certaines prescriptions et conditions. La zone correspondante d'aléa résiduel dénommée **R-Ucu** permet de concilier les exigences de prévention (calage des planchers) visées dans la zone **R-U** et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain

6- zones de précaution R-NU (rouge) zone non urbanisée exposée à un aléa résiduel en cas de crue supérieure à la crue de référence. Sa préservation permet de ne pas accroître le développement urbain en zone potentiellement inondable et de maintenir des zones d'expansion des plus fortes crues de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval. Le principe général associé est l'interdiction de toute construction nouvelle, mais quelques dispositions sont cependant introduites pour assurer le maintien et le développement modéré des exploitations agricoles ou forestières.

1.1.3 - L'UTILITE ET LES CONSEQUENCES DU PPRI

Le PPRI délimite donc les zones inondables selon le degré de gravité du risque Il est :

1. Un document réglementaire (servitude d'utilité publique).

Lorsque le PPRI sera approuvé par le Préfet, les dispositions d'urbanisme qui en découlent

seront opposables à toutes personnes publiques ou privées. Elles vaudront servitude d'utilité publique et demeureront applicables même lorsqu'il existe un document d'urbanisme.

L'approbation du PPRi rend obligatoire l'élaboration par le maire de la commune d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation du PPRi par le préfet du département.

2. Un document d'information en particulier pour le public.

Le PPRi approuvé est opposable à tout mode d'occupation et d'utilisation du sol. Il doit être annexé au Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou au Plan d'Occupation des Sols (POS) de la commune.

3. Un document d'aide à la décision

Pour la commune concernée par le développement de l'urbanisme, ainsi que pour tous les aménageurs publics et privés dont les projets sont localisés en zone inondable.

Il peut ouvrir droit à des financements par l'Etat au titre du Fonds de Prévention des Risques naturels Majeurs (FPRNM).

1.2 - OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE

L'Enquête Publique ouverte par Monsieur le Préfet du Gard a pour objet :

- De recevoir le public, de l'informer et de recueillir ses observations et ses contre-propositions sur le projet de PPRi de la commune.
- De recevoir l'avis des collectivités et des communes et plus particulièrement du Maire et du conseil municipal sur le projet. La Chambre d'Agriculture du Gard et la commune ont donné leur avis au maître d'ouvrage (La DDTM)
- De rechercher ou éventuellement et si possible de proposer des solutions les plus consensuelles.
- De permettre au maître d'ouvrage (La DDTM du Gard) de compléter et d'améliorer le dossier présenté.

CHAPITRE 2 - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

2.1 - DESIGNATION DE LA COMMISSION D'ENQUETE

A la suite de la demande enregistrée le 4 mars 2013 par laquelle M. le Directeur de la DDTM du Gard demande la désignation d'une commission d'enquête en vue de procéder à une enquête ayant pour objet : dix-neuf enquêtes publiques relatives aux Plans de Prévention des Risques Inondations des communes d'Aubord Beauvoisin, Bernis, Bezouze, Bouillargues, Cabrières, Caissargues, Générac, Lédénon, Manduel, Marguerites, Milhaud, Poulx, Redessan, Rodilhan, Saint Gervasy, Uchaud, Vauvert, et Vestric-et-Candiac.

M. le Vice-Président délégué du Tribunal Administratif de NÎMES a désigné par Décision n° E1300043 /30 du 27 mars 2013 une commission d'enquête pour conduire l'enquête publique mentionnée ci-dessus composée de :

M. Pierre FERIAUD, président et Mme Anne Rose FLORENCHIE, M Yves ALLAIN, M. Alain GRIMAL, Mme Bernadette MICHAUD, membres titulaires. M. Georges Firmin membre suppléant.

2.2 - MODALITES DE LA PROCEDURE

Par Arrêté préfectoral n° 2013-196-0037 en date du 17 juillet 2013 M. le Préfet du Gard a ouvert et défini les modalités de la procédure.

L'Enquête Publique a été prescrite pour une durée de 32 jours du 17 septembre 2013 au 18 octobre 2013.

Les permanences de la Commission d'Enquête ont été fixées en Mairie de Saint Gervasy.

L'avis d'ouverture d'enquête a été affiché à la Mairie.

Le dossier et un registre d'enquête ont été déposés en Mairie pour être tenus à la disposition du public aux heures d'ouverture de la Mairie.

2.3 - COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier soumis à l'enquête publique déposé en Mairie comprend :

Un Rapport de présentation dont les chapitres sont les suivants :

1. Objectifs et démarche
2. Contexte géographique et hydrologique.
3. Cartographie du risque
4. Dispositions réglementaires.
5. Déroulement de la procédure.

Une liste des signes et acronymes est donnée en fin de rapport.

Un résumé non technique de neuf pages

Un Règlement qui comporte un lexique des termes techniques utilisés (39 termes sont expliqués) et une liste des signes et abréviations (12 signes).

Les chapitres sont les suivants :

Première partie : portée du règlement. Dispositions générales

Deuxième partie: clauses réglementaires applicables dans chaque zone aux projets nouveaux.

- Zones de danger **F-NU, F-U, F-Ucu** (le cas échéant)
- Zones de précaution **M-NU**
- Zones de précaution **M-U** et **M-Ucu** (le cas échéant)
- Zones de précaution **R-NU**,
- Zones de précaution **R-U** et **R-Ucu** (le cas échéant)

Pour chaque zone les dispositions réglementaires comprennent 2 articles :

- Article 1 : les interdictions
- Article 2 : les conditions d'admission.

Troisième partie: Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde

Quatrième partie: Mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants

- Mesures obligatoires
- Mesures recommandées

Une Carte de la définition de l'aléa inondation sur la commune

Une Carte du projet de Zonage réglementaire de la commune (Echelle 1/5000)

Des Annexes Techniques :

- Pièce 1: Rapport de phase1,
- Pièce 2: Rapport de phase2

L'avis des Personnes Publiques Associées :

- La commune de Saint Gervasy a rendu un avis favorable avec réserves par délibération du conseil municipal du 25 juin 2013,
- La Chambre d'Agriculture un avis défavorable par courrier du 8 août 2013,
- Le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) a rendu un avis favorable assorti d'une réserve le 6 août 2013,
- Le Conseil, Général, le Conseil Régional et le SCOT Sud Gard n'ont pas répondu dans le délai réglementaire. Leur avis est réputé tacitement favorable.

Le bilan de la concertation tiré par la DDTM le 2 septembre 2013.

Ainsi, le dossier soumis à l'enquête comporte bien les pièces prévues par la réglementation en vigueur.

2.4 - CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE

La procédure adoptée est conforme à la législation en vigueur dont les principaux textes sont précisés dans l'Arrêté préfectoral du 17 juillet 2013.

Les dispositions réglementaires sont rappelées dans le dossier d'enquête.

2.5 - VISITE DES LIEUX ET INFORMATION DE LA COMMISSION D'ENQUETE

Le 29 mai 2013, la commission s'est réunie le matin avec la DDTM, maître d'ouvrage de l'opération, afin qu'elle lui présente les projets de PPRi, la zone concernée, les difficultés éventuelles de l'enquête publique. Cette réunion a permis à la commission de s'informer sur les différents PPRi, et de connaître la démarche de la DDTM dans la procédure de l'enquête publique.

A cette occasion, elle a demandé à la DDTM, de compléter le dossier soumis à l'enquête publique avec des cartes parcellaires et les avis des personnes publiques associées qui n'avaient pas encore été reçus par le maître d'ouvrage.

Le 17 juin 2013, la commission a visité les lieux et plus particulièrement les points les plus sensibles du territoire. Cette visite dirigée par MM Renzoni et Bourgoïn de la DDTM s'est prolongé toute la journée, compte tenu de l'étendue du territoire concerné par les 19 communes.

Le 21 juin 2013, la commission s'est réunie à nouveau en concertation avec la DDTM pour organiser les enquêtes publiques et notamment les dates d'ouverture et de clôture et les dates des permanences dans les différentes communes.

Le 27 juin 2013, la commission a été reçue dans la matinée par BRL ingénierie, afin qu'elle lui présente l'étude hydraulique qui a été utilisée pour dresser les PPRi de la Vistrenque.

Le 3 septembre 2013 la commission s'est à nouveau rendue dans les bureaux de la **DDTM** pour une réunion avec M. RENZONI, Chef de l'Unité Risques Inondation, et M. BOURGOIN, chargé d'études unités risques inondation, pour parapher les registres d'enquête et les dossiers mis à la disposition du public et pour préciser les dernières dispositions de l'enquête publique.

Le 9 octobre 2013, la commission s'est rendue sur les lieux occupés par l'entreprise Vilmorin pour se rendre compte de la nature et de l'importance des bâtiments « stratégiques » des PPRi.

Le 22 octobre 2013, la commission s'est rendue dans les locaux de la **DDTM** pour notifier le procès verbal de synthèse des observations.

2.6 - INFORMATION DU PUBLIC

Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Arrêté préfectoral cité ci-dessus la publicité de l'enquête a été réalisée dans les formes suivantes :

- Insertion d'un Avis d'enquête dans 2 journaux diffusés dans les départements du Gard Midi Libre le 27 août 2013 et La Marseillaise le 28 août 2013 avec un rappel le 18 septembre 2013 dans les 2 journaux.
- Affichage de l'avis d'enquête en Mairie et sur l'ensemble des panneaux d'affichage communaux, ainsi que sur le panneau lumineux.
- Insertion de l'avis sur le site internet de la Mairie et information dans la page locale du Midi Libre.

Enfin, des réunions publiques d'information pour les 19 communes de la Vistrenque ont été organisées, à l'initiative de la DDTM, le 12 juin à Uchaud, le 13 juin à Vauvert, le 17 juin à Bouillargues et le 3 juillet à Marguerittes.

La commission d'enquête a été représentée par un ou deux membres à chacune de ces réunions publiques.

2.7 - LES PERMANENCES

Conformément aux dispositions de l'Arrêté préfectoral, un membre au minimum de la commission d'enquête s'est tenu à la disposition du public en Mairie de Saint Gervasy au cours de 3 permanences :

Le 17 septembre 2013 de 9h à 12h,

Le 3 octobre 2013 de 13h30 à 16h30,

Le 18 octobre 2013 de 13h30 à 16h30.

Au cours de ces permanences, la commission d'enquête a reçu 18 personnes ou groupe de personnes.

Le 17 septembre 2013: 1 personne,

Le 3 octobre 2013: 2 personnes,

Le 18 octobre 2013: 15 personnes dont un groupe de 10 personnes.

2.8 - RENCONTRE AVEC MONSIEUR LE MAIRE

Le 3 octobre 2013, un membre de la commission d'enquête a rencontré M. le Maire de Saint Gervasy qui lui a fait part de son intention de faire parvenir un courrier à la commission.

2.9 - CLOTURE DE L'ENQUÊTE

Comme il est indiqué en 2.2, un registre d'enquête et un dossier ont été déposés en Mairie.

A l'issue de l'enquête, le 18 octobre 2013, le registre d'enquête déposé en Mairie a été clos

par un membre de la Commission d'Enquête. Le registre déposé en mairie, ainsi que le dossier ont été collectés par lui.

CHAPITRE 3 - OBSERVATIONS DU PUBLIC

3.1 - LISTE DES PERSONNES

Dans le tableau ci-après, figurent les Noms des personnes qui se sont manifestées par écrit, soit directement sur le registre d'enquête, soit par courrier adressé à la Commission d'Enquête. 12 personnes ont émis des observations, parfois avec des pièces annexes.

Pour faciliter l'analyse qui en est faite ci-après, ces observations sont répertoriées en observations générales (OG) et observations à la "parcelle" (OP).

N°	Nom de la Personne	écrite sur le registre	lettre agrafée	pièces annexées
1	M. GRAVIER Michel	1OG		
2	M. WEISZ Francis	1OP		
3	M. et Mme SIRVAIN	2OG		
4	Mme EXBRAYAT M.C.	2OP		
5	Famille BEC	3OG		
6	M. GOUDARD J.P.	3OP		
7	M. et Mme LE GUILLOUX	4OP		
8	M. CREGUT Maurice	5OP		
9	Mme BUSSI Nathalie	4OG		
10	M. DAYON Jérôme	6OP		
11	M. EUZIERE Thierry	7OP		
12	M. VINCENT Joël, Maire	4OG	X	1 dossier

A noter la réflexion de Mme BEC Geneviève inscrite sur le registre (X) sur le sérieux de l'étude et présentant ses félicitations, mais ne posant aucune question qui justifierait son inscription dans le tableau ci-dessus.

3.2 - PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS ET MEMOIRE EN REPONSE DE LA DDTM

Le 22 octobre 2013 la commission d'enquête a remis à la DDTM, un procès verbal synthétisant les observations et questions du public.

Le mémoire en réponse de la DDTM a été transmis à la commission d'enquête le 16 janvier 2014.

3.3 - ANALYSE DES OBSERVATIONS

3.3.1 - Observations du Public:

1 - Observations générales (OG):

1 OG : M. Michel GRAVIER :

Présente les remarques suivantes :

- plusieurs documents constitutifs de ce projet ne semblent pas concerner la commune (orthographe du nom).
- le projet classe de nombreuses parcelles au sud est du village en risque M-NU alors que dans la mémoire du village il n'y a pas eu d'inondation; de plus ce secteur a connu l'implantation de villas romaines ce qui confirmerait sa non inondabilité.
- le risque d'inondation est lié au ruisseau de la Bastide au nord de la RD 6086 suite à un sous calibrage des buses qui forment barrage comme en 2002 et 2005.

Réponse de la DDTM:

- 1) la toponymie de la commune sera rectifiée.
- 2) l'événement modélisé est une crue centennale qui n'a pas été connue sur le secteur, l'événement de 2005 modélisé sur le secteur n'est pas débordant.
- 3) La topographie terrestre réalisée sur les ouvrages hydrauliques confirme que le calibre des buses est insuffisant pour faire transiter un débit centennal.

Analyse de la Commission d'enquête:

Prend acte de la réponse au point 1.

Pour le point 2, la question posée ne faisait pas précisément référence à l'événement de 2005, mais à des crues historiques nettement antérieures (période romaine). La réponse est conforme à la position adoptée par la DDTM pour justifier les dispositions retenues.

Prend acte de la réponse au point 3, sans incidence sur le projet.

2 OG : M. et Mme SIRVAIN :

Sur le PPRi, il apparaît que l'avenue du hameau de Rodier présente une zone F-U allant du n°4 au n°10. Cette zone est en rapport avec l'altitude de l'avenue de Saint Didier, qui est plus haute, ce qui constitue un obstacle à l'écoulement des eaux.

Il serait souhaitable d'intégrer dans les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde des personnes et des biens du PPRi (élaboration du PCS) concernant cette zone, une rénovation de l'avenue de Saint Didier. la réalisation de travaux de nivellement afin d'abaisser l'altitude d'environ 50cm dans l'axe de l'avenue du hameau de Rodier faciliterait l'écoulement des eaux et supprimerait ce point noir du quartier.

Réponse de la DDTM:

Le PPRI est un axe de la politique de prévention du risque inondation. La réalisation de travaux lourds en est un autre, intégrant les Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) et nécessitant des études fines pour ne pas aggraver l'inondabilité de certains secteurs au profit d'autres.

Analyse de la Commission d'enquête:

Prend acte de cette réponse, dans la mesure où le PPRI est un document créant des servitudes d'utilité publique et ne définissant pas un programme de travaux.

3 OG : Famille BEC :

A cultivé 55 ans la vigne qui se trouve sous le relais de St Gervasy, chemin de la Triquette; il n'y a pas d'inondation.

Réponse de la DDTM:

L'événement modélisé est une crue centennale qui n'a pas été connue sur le secteur, l'événement de 2005 modélisé sur le secteur n'est pas débordant.

Analyse de la Commission d'enquête: Dont acte.

4 OG : Mme Nathalie BUSSI :

Le problème qui existe depuis de très nombreuses années est celui du décalage entre les passages sous l'autoroute (3,2m de diamètre et 40m³/s) puis sous la RN 86 (20m³/s).

La RN 86 fait barrage et l'eau inonde le village au lieu de s'écouler sur les terres agricoles au sud de la nationale.

Réponse de la DDTM:

La topographie terrestre réalisée sur les infrastructures confirme leur rôle d'obstacles à l'écoulement de la crue centennale.

Analyse de la Commission d'enquête:

Prend acte de cette réponse, sans incidence réelle sur le projet de PPRI présenté.

5 OG : M. Joël VINCENT, Maire de Saint Gervasy:

Cette observation sera analysée dans le cadre des observations du Conseil Municipal et observations du Maire, ci-après.

2 - Observations à la "Parcelle" (OP):

1 OP : M. Francis WEISZ : 2 rue du Pouzin :

Vous avez classé mon domicile en zone "65", or j'ai un vide sanitaire de 60cm. En 1988, le niveau de l'eau était inférieur puisque je n'ai eu aucune entrée d'eau.

N'avez -vous pas sur estimé vos prévisions?

Réponse de la DDTM:

La cote d'eau "65" correspond à une cote en mètres rattachée au Nivellement Général de la France et non à une hauteur d'eau. L'événement modélisé est une crue centennale qui n'a

pas été connue sur le secteur. Le PPRI établi un zonage sur les terrains naturels relevés et non sur les surfaces de planchers des habitations.

Analyse de la Commission d'enquête:

Prend acte de cette réponse qui explicite la différence entre une altimétrie, exprimée en mètres et rattachée au Nivellement Général de la France (NGF) et une hauteur par rapport au niveau du terrain naturel, et confirme la position adoptée en terme de zonage du projet de PPRI sur le secteur.

2 OP : Mme Marie Claire EXBRAYAT (et ses enfants) :

Etant propriétaire des parcelles AM 22 et 25, je peux vous dire que ces parcelles n'ont jamais été inondées et notre parenté ancestrale ne nous a jamais signalé d'inondation dans ces lieux.

Réponse de la DDTM:

L'événement modélisé de référence est une crue centennale qui n'a pas été connue sur le secteur ; les événements récents sur le secteur ont été d'une importance moindre et ont inondé peu de terrains.

Analyse de la Commission d'enquête:

Les parcelles en cause sont situées au sud de la RD6086, dans un secteur sur lequel la collectivité souhaite créer une zone d'activités artisanales, à desservir à partir du carrefour giratoire situé à l'entrée du village.

Au regard du zonage réglementaire actuel, elles sont situées en zones F-NU et M-NU, la partie en F-NU étant en bordure immédiate de la route.

Bien que les options retenues pour l'étude du PPRI lui paraissent majorantes , la commission d'enquête considère que les hauteurs d'eau ne sont pas surestimées au point de modifier sensiblement le classement de ce secteur.

3 OP : M. Jean Pierre GOUDARD :

Propriétaire des appartements, anciennement Cave Vinicole, 5 rue du Marché, déclare n'avoir jamais eu de problèmes d'inondations.

Réponse de la DDTM:

L'événement modélisé de référence est une crue centennale qui n'a pas été connue sur le secteur ; les événements récents sur le secteur ont été d'une importance moindre et ont inondé peu de terrains.

Analyse de la Commission d'enquête: Dont acte.

4 OP : M. et Mme LE GUILLOUX, Mas de Belon, parcelles AA 0084 et AA 0083 :

1) Avons subi une inondation le 3 octobre 1988, mais estimons que le classement en aléa fort est exagéré. Nous souhaiterions qu'une étude plus fine soit réalisée au niveau de notre propriété.

2) Après entretien avec un responsable du Vistre, il semblerait nécessaire de procéder à la remise en fonction du lit originel du Canabou au niveau de notre propriété, afin que les eaux puissent s'écouler plus librement et limiter les risques d'inondation.

3) Nous souhaitons créer une terrasse extérieure en hauteur, au niveau du 1^{er} étage, d'une superficie supérieure à 20m², afin de servir de refuge supplémentaire et/ou d'accès d'évacuation éventuel encas d'inondation exceptionnelle?

Réponse de la DDTM:

1) l'événement modélisé de référence est une crue centennale qui n'a pas été connue sur le secteur ; les événements de 1988 sur le secteur ont été d'une importance moindre.

2) Le PPRI est un axe de la politique de prévention du risque inondation. La réalisation de travaux lourds en est un autre, intégrant les Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) et nécessitant des études fines pour ne pas aggraver l'inondabilité de certains secteurs au profit d'autres.

3) L'extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :

- qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire.

- qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE).

Analyse de la Commission d'enquête:

Pour le point 1, la Commission prend acte de cette réponse dans la mesure où la propriété est située dans le lit du Canabou.

Sur le point 2, elle admet que le PPRI n'est pas destiné à la programmation de travaux mais uniquement à créer des servitudes d'urbanisme.

Pour le point 3, la réponse apporte les éléments d'information souhaités.

5 OP : M. Maurice CREGUT, 36 rue du Ventoux :

Mon habitation possède un vide sanitaire de 90cm. J'ai connu les inondations de 1988 et les suivantes. Je ne pense pas du tout être en zone de risque.

Réponse de la DDTM:

Aucun élément technique n'est apporté venant contester le zonage. Le classement en M-U ne rend pas la parcelle inconstructible.

Analyse de la Commission d'enquête: Dont Acte.

6 OP : M. Jérôme DAYON :

Propriétaire d'une habitation AE280, je n'ai jamais eu d'eau dans ma parcelle.

Une très grosse partie du quartier St Didier ne reçoit l'eau du Canabou sauf la partie sud entre le chemin et la RD 6086

Une grosse partie des inondations du village provient de frein à l'écoulement des eaux.

La Bastide le doit ,sous la RD 6086, à une section de moitié par rapport au passage sous l'autoroute.

Le Goujac: le busage municipal en diamètre 800 n'absorbe pas l'eau qui vient s'engouffrer dans le vieux village, via la rue de la Madone, la route de Cabrières, la rue du marché.

Réponse de la DDTM:

L'événement modélisé de référence est une crue centennale qui n'a pas été connue sur le secteur ; les événements récents sur le secteur ont été d'une importance moindre et ont

inondé peu de terrains.

La topographie terrestre réalisée sur les ouvrages hydrauliques confirme que le calibre est insuffisant pour faire transiter un débit centennal.

Analyse de la Commission d'enquête:

Les éléments fournis ne font que confirmer la position globale de la DDTM sur le zonage du PPRI sur la commune de Saint Gervasy.

7 OP : M. Thierry EUZIERE , parcelle AP 0028 :

A ma connaissance, cet endroit du village n'a jamais été inondé.

Je souhaiterais qu'elle soit placée en risque aléa modéré.

Réponse de la DDTM:

L'événement modélisé est une crue centennale qui n'a pas été connue sur le secteur, l'événement de 2005 modélisé sur le secteur n'est pas débordant. Comme demandé, la parcelle est déjà classée en aléa modéré.

Analyse de la Commission d'enquête:

La réponse confirme la position globale adoptée par la DDTM sur la commune.

Le classement M-U répond à la demande de l'intéressé.

3.3.2 - Observations de la Commission d'enquête

1 - Observations particulières au PPRI de la commune de Saint Gervasy

Certains documents parlent de la commune sous sa bonne dénomination: Saint Gervasy, d'autres sous celle de Saint Gervazy. Il conviendrait de rectifier cette erreur sur la page de couverture du dossier ainsi que sur la page de garde du Règlement (en particulier).

- La carte d'aléa fait apparaître des débordements sur l'autoroute A9, en limite est de la commune (ruisseau de la Bastide), au centre (le Goujac) et en limite ouest (le Canabou).

Pour le Canabou, le profil de la chaussée de l'autoroute laisse effectivement penser que le débordement du cours d'eau peut franchir le niveau de celle-ci.

Par contre, il paraît peu vraisemblable de constater un aléa même résiduel au franchissement du ruisseau de la Bastide, le niveau de l'autoroute se situant environ à la cote 79m selon la carte IGN, alors que l'aléa est limité à 75,45m?

Pour le Goujac, cela semble également peu probable, mais des ruissellements peuvent-ils intervenir sur ce secteur?

- Au franchissement de l'autoroute A9 par le Canabou, il n'est pas cohérent de trouver deux profils de même cote 66 figurant l'un sur la chaussée de l'autoroute, l'autre à l'aval?

- Ces observations se retrouvent sur la carte de zonage réglementaire.

Réponse de la DDTM:

1) la toponymie de la commune sera rectifiée

2a) Le Canabou surverse sur l'autoroute pour l'événement de référence (28 m3)

2b) La Bastide ne surverse pas car le transit sous l'autoroute est important et le reste du volume est stocké en amont. Le classement en risque résiduel sur l'autoroute symbolise la présence du lit majeur au droit de l'infrastructure et le passage sous l'autoroute.

2c) Le Goujac (le Pradinas dans l'étude d'élaboration) surverse sur l'autoroute pour l'événement de référence (51 m³ car peu de transit dans le passage inférieur)

3) le profil "66" sur l'autoroute a été ajouté pour signifier la surverse. le profil 66 à l'aval sera supprimé.

4) le zonage réglementaire est justifié par les études hydrauliques et ne sera pas modifié.

Analyse de la Commission d'enquête:

Prend acte de la réponse sur le point 1.

Pour le point 2, elle admet les explications fournies relatives aux risques de surverse du Canabou et du Goujac, et note que le classement en risque résiduel symbolise la présence du lit majeur du ruisseau.

Sur le point 3, elle prend acte de l'information et de la correction.

Prend acte de la réponse au point 4.

2- Observations générales sur le projet de PPRi "Vistre"

L'examen des différentes pièces du dossier, et en particulier le rapport de présentation et les annexes techniques, appelle les réflexions sur les points suivants.

Les crues lentes

La définition de la crue centennale

La méthode LIDAR et le rendu cartographique

Le calage des cartes sur les résultats de la simulation

La présentation des documents graphiques

2.1 Les crues du Vistre s'apparentent plus à des crues « lentes »

Dans la mesure où le bassin versant du Vistre présente seulement une superficie de 480 km² et une longueur de 36 km, il ne peut être assimilé à celui d'un grand fleuve ou d'une rivière de plaine, alors que la pente moyenne de son cours est inférieure à 0,2% entre sa source à Bezouze (# 65m NGF) et la limite des communes de Vauvert et du Cailar (# 5m NGF), le point le plus haut du bassin versant étant inférieur à 200m.

A contrario, il ne peut être comparé aux autres cours d'eau gardois d'origine cévenole, la Cèze, les Gardons ou le Vidourle, qui présente des caractéristiques totalement différentes.

Par exemple, la Cèze dispose d'un bassin versant d'une superficie de 1360 km² pour une longueur de 128 km, une source située sur les pentes du Mont Lozère à une altitude de 790m environ et un exutoire dans le Rhône à 27m seulement, conduisant à une pente moyenne de son cours de 0,6%, le point le plus haut du bassin versant étant situé à une altitude d'environ 1400m.

De plus, indépendamment de la différence de configuration de leurs bassins versants, celui du Vistre est orienté Nord Est/Sud Ouest, alors que ceux des cours d'eau Cévenols sont orientés Nord Ouest/Sud Est, et donc sujets, semble-t-il à des épisodes pluvieux de nature différente.

Dans ces conditions, la commission s'interroge sur la pertinence du choix opéré pour le Vistre, en retenant une crue "rapide", alors que les éléments paraissent devoir aboutir à une crue "lente", tant au regard de la pente moyenne du bassin versant que de la vitesse de

propagation de l'onde de crue lors de l'évènement de 2005 (12h environ entre Rodilhan et Le Cailar) à comparer à celle constatée sur la Cèze (6h entre Bessèges et Bagnols sur Cèze) ou les autres cours d'eau cévenols.

Ce choix semble entraîner différentes conséquences tant en matière de modélisation de la crue de référence que réglementaire :

1 - Pour la modélisation, le fait de retenir le principe d'une crue rapide n'a-t-il pas de répercussion sur les différents paramètres concernant les vitesses et les débits de pointe. En particulier, n'y aurait-il pas de risques de mise en concomitance de pointes de crues centennales calculées sur le Vistre et ses divers affluents torrentiels, avec un effet majorant la crue qui ne serait plus centennale mais supérieure, ce qui dépasserait à l'objectif poursuivi par le PPRi ?

2 - Au plan réglementaire, le choix entre crue rapide et crue lente a une incidence fondamentale puisque, dans le premier cas, l'aléa est estimé fort au-delà d'une hauteur de submersion de 0,50m, et modéré en dessous, alors que dans le second, cette distinction s'opère pour une hauteur de 1m.

La commission estime que le choix du type de crue (lente ou rapide) doit être motivé par des arguments hydrologiques et hydrauliques, qui peuvent ne pas être identiques pour chaque commune.

Réponse de la DDTM:

Le Vistre est un cours d'eau à crue rapide

Le guide d'élaboration des plans de prévention des risques inondation élaboré par les services de l'Etat et approuvé en conférence administrative régionale en juin 2003 et signé du préfet de région préconise de s'appuyer sur la notion de crue rapide et de crue lente qui correspond à la vitesse de montée des eaux. Cette vitesse de montée des eaux est d'une part en relation directe avec la dangerosité de la crue et d'autre part le plus souvent liée à la vitesse d'écoulement. Ce guide retient la définition suivante :

1. crue rapide : se produisant sur des surfaces de moins de 5 000 km², pendant 6 à 36 heures avec un temps de concentration de moins de 12 heures pour des bassins de 1 000 km²
2. crue lente : durant plusieurs jours, elle est due à des pluies longues mais peu intenses et est générée par un bassin-versant de plus de 5 000 km²

Ce guide précise à l'échelle régionale les principes édictés en 1999 par le guide méthodologique national sur les PPRi, rédigé par le ministère de l'Aménagement et le ministère de l'Équipement.

Dans ce guide national, les inondations lentes sont considérées comme des inondations de plaine à montée lente des eaux (quelques centimètres par heure) provoquées par des pluies prolongées sur des sols peu accidentés où le ruissellement est long à se déclencher. L'intervalle de temps existant entre le déclenchement de la pluie et la montée des eaux est suffisamment long pour prévoir les territoires qui vont être inondés et permettre l'organisation de la gestion de crise. Les territoires soumis aux crues lentes sont inondés sur plusieurs jours voire plusieurs semaines (Somme 2002, Rhône 2003, Seine 1910).

A contrario, les crues rapides ont des temps de concentration courts et ont lieu sur des bassins versants de petite taille. Ces crues sont la conséquence d'averses intenses orageuses localisées se produisant notamment en région méditerranéenne. La brièveté du délai entre la pluie génératrice de la crue et le débordement rend très difficile l'anticipation de l'ampleur de la crue et des territoires qui seront inondés. Les risques pour la vie des personnes et l'intégrité des biens sont d'autant plus élevés qu'un important charriage de matériaux rend souvent les flots plus destructeurs (destruction d'un pont sur l'Ouvèze en

1992 à l'aval de Vaison la Romaine, rupture partielle du pont de Vestric sur le Vistre en 2005).

La rapidité de survenance et la difficulté d'anticipation caractérisent les crues du Vistre sur l'ensemble de son bassin versant. Considérer le Vistre comme un cours d'eau à crue lente reviendrait à minimiser la soudaineté, la violence et la dangerosité de ses crues et à sous estimer l'importance des dégâts qu'elles peuvent occasionner sur les personnes et les biens de toutes les communes du bassin versant.

Par comparaison, on peut noter :

–que la Cèze, les Gardons et le Vidourle, tous trois considérés indiscutablement comme des cours d'eau à crues rapides, couvrent des bassins plus étendus que le Vistre et leur délai de prévenance en aval est bien supérieur à celui de l'aval du Vistre. Dès lors, si ces cours d'eau sont à crue rapide, des cours d'eau plus petits le sont également.

–Le Lez, fleuve côtier qui irrigue la région montpelliéraine, a des caractéristiques très voisines du Vistre : une source à 75m d'altitude (65m pour le Vistre), un linéaire de 30km (36 pour le Vistre) donc des pentes très proches, un environnement d'abord relativement naturel, puis une traversée urbaine dense, enfin un environnement plus anthropisé, un bassin de 550km² (hors Mosson) (480km² pour le Vistre)... Or le Lez, frappé de fortes crues en 2002, 2003, 2005, est un cours d'eau à crues rapides, comme l'attestent les documents de gestion (PAPi, voir site du Syble : <http://www.syble.fr/syble/presentation-du-bassin-versant/>) ou d'archives. On pourrait reproduire cette analogie avec nombre de cours d'eau côtiers de la région.

Le Vistre connaît le même régime que les cours d'eau du Languedoc : généralement calme, il est susceptible de fortes et rapides crues lors d'épisodes appelés « orages cévenols » lorsqu'il se retrouve grossi des fortes pluies d'automne ou de printemps. Cette imprévisibilité et cette rapidité justifient pleinement le caractère de crue rapide.

Dans le Gard, seul le Rhône est considéré comme un cours d'eau à crue lente : on s'accordera sur le fait que le Rhône et le Vistre n'ont pas de régimes comparables ! En Languedoc-Roussillon, le guide d'élaboration des PPRi, évoqué précédemment indique que la crue lente est due à des pluies longues mais peu intenses sur un bassin de plus de 5000km², autant de critères qui ne correspondent pas au Vistre. Concrètement, seuls l'Aude et le Rhône sont rattachés aux crues lentes.

Le choix d'une crue rapide impacte le seuil distinguant aléa fort / aléa modéré

Le choix justifié précédemment de considérer le Vistre comme un cours d'eau à crue rapide est indépendant des choix de modélisation effectués. Les débits de pointe et l'hydrogramme modélisé sont construits à partir des données observées et la modélisation réalisée répond aux principes de la mécanique des fluides. Le fait de considérer le Vistre comme un cours d'eau à crue rapide impacte uniquement le choix des seuils permettant de distinguer l'aléa fort de l'aléa modéré : 0,50m pour les crues rapides et 1m pour les crues lentes.

Pour les affluents, la crue de référence est construite à partir de méthodes statistiques, indépendantes du caractère lent ou rapide de la crue.

L'aléa est construit en considérant indépendamment chaque cours d'eau et chaque affluent de sorte que chacun est modélisé en situation de crue de référence sans concomitance d'une crue de référence sur le cours d'eau principal et d'une crue de référence sur ses affluents.

Notons que la concomitance de pics de crue entre un affluent et le Vistre est d'occurrence rare, ce qui justifie que la modélisation n'ait pas retenu ce choix, mais est néanmoins possible : le PPRi ne simule pas un événement exceptionnel, ni maximal, mais une crue forte, l'occurrence centennale étant qualifié de « crue moyenne » par la Directive Européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et la gestion des risques d'inondation.

Notons également que les PPRi des communes voisines déjà approuvés, comme ceux de

Nîmes, Gallargues et Aimargues en 2012, utilisent les mêmes principes d'élaboration avec un seuil de 50 cm permettant de distinguer l'aléa fort et modéré. Ces principes doivent guider l'élaboration des PPR en respectant l'équité entre territoires soumis à un même aléa, dans le cas présent une crue centennale du Vistre à cinétique rapide.

Analyse de la Commission d'enquête:

La commission d'enquête ne remet en cause les réponses théoriques bien documentées, qui s'appuient sur les doctrines nationales, du maître d'ouvrage sur la nature des crues du Vistre.

Elle considère toutefois que le guide de Prévention des Risques inondation sur lequel s'appuie la définition des crues (rapide ou lente) est une trame générale qui ne prend pas suffisamment en compte les particularismes locaux. Ainsi elle considère que les crues du Vistre impactent, très différemment, de l'amont à l'aval, les zones inondables.

Pour des paramètres pluviométriques identiques, certaines zones peuvent être soumises sans contestation possible à des risques liés à des crues rapides, d'autres zones peuvent par contre être soumises à des crues assimilées à des crues lentes.

C'est cette conception d'uniformité de crues (crues lentes pour le Rhône et crues rapides pour les autres cours d'eau) qui, certes permet de simplifier le résultat, ne lui apparaît pas conforme à la réalité du terrain.

La commission estime logique comme la DDTM le souligne, que tous les PPRI des communes de la Vistrenque présentés à l'enquête publique doivent être construits sur les mêmes principes que les PPRI déjà approuvés des communes limitrophes (dont celui de Nîmes). Mais elle estime que ces principes, dans un souci d'équité auraient dû faire l'objet, d'une concertation avant enquête publique afin de tenir compte de la spécificité et de la position de chaque territoire.

En l'état actuel, force est de constater que le principe d'une crue rapide sur tout le linéaire du Vistre est l'interprétation la plus aboutie.

2.2 Définition de la crue centennale

La définition de cette crue apparaît être basée sur la simultanéité d'évènements les plus pessimistes, (choix de la pluviométrie la plus forte, choix d'une configuration sans écrêtement des bassins de rétention (excepté la carrière de Caveirac), réglementation de type crues torrentielles....

Cette observation semble confortée par plusieurs études menées sur le bassin du Vistre au cours des vingt dernières années et notamment par les conclusions du rapport sur la qualification de l'évènement pluvieux des 6,7 et 8 septembre 2005 établi en juillet 2006 par le CETE (Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement), dont font état en cours d'enquête certaines communes.

Celui-ci précise: " C'est la succession de deux épisodes, en moins de 72 heures et au même endroit, d'une similitude étonnante et touchant la quasi totalité du bassin, qui donne à **l'évènement de septembre 2005 un caractère très exceptionnel et lui confère une période de retour plus que centennale à l'échelle du bassin**".

1 - Alors que la zone inondable déterminée par l'étude hydrogéomorphologique est sensée représenter l'enveloppe de toutes les crues majeures et exceptionnelles, comment expliquer que des secteurs figurent dans la zone de submersion dans la délimitation de l'aléa centennal modélisé, alors qu'il n'est pas sensé être l'évènement le plus pénalisant.

2 – Comment se fait-il que des parcelles non submergées en 2005 soient notées en aléa moyen ou fort alors que 2005 constitue un aléa au-delà du retour centennal?

3 -Le calcul de la crue centennale, et les résultats de ce calcul sont probablement différents selon les localisations et notamment selon l'impact des affluents et des ouvrages présents. Dans ces conditions, la commission souhaite que soit justifié techniquement et de manière intelligible pour le public, un projet basé sur des informations uniformes sur tout le long de la vallée du Vistre.

Réponse de la DDTM:

La construction de la crue de référence du PPRi : une crue générée par une pluie de 24h

En termes d'aménagement, la circulaire du 24 janvier 1994 précise que l'événement de référence à retenir pour le zonage est " la plus forte crue connue et , dans le cas où celle-ci serait plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière". Ce choix répond à la volonté :

6. de se référer à des événements qui se sont déjà produits, qui sont donc non contestables et susceptibles de se produire de nouveau, et dont les plus récents sont encore dans les mémoires ;
7. de privilégier la mise en sécurité de la population en retenant des crues de fréquences rares ou exceptionnelles.

La jurisprudence est constante sur cette définition de l'aléa de référence.

Il est important de distinguer une pluie caractérisée par son intensité et sa durée, d'une crue caractérisée par un débit de pointe et un hydrogramme. Pour analyser comment une pluie génère une crue, il faut travailler sur une durée de phénomène strictement identique.

Comme l'indique le guide " Estimation de la crue centennale pour les plans de prévention des risques d'inondations, Editions Quae, Michel Lang, Jacques Lavabre, 2007 ", la crue centennale doit être construite en fonction du régime des crues du cours d'eau considéré. Dans le cas du Vistre, l'analyse des crues historiques démontre que le fonctionnement hydrologique du bassin versant génère des crues d'une durée de 24h. Au-delà de 24h, l'eau présente dans la plaine inondée commence à se retirer. Ce phénomène a été constaté en 2005 puisque entre les 2 pics de crue, les zones inondées ont commencé à se vidanger. La crue centennale théorique doit donc être construite à partir d'une pluie de durée représentative du régime du cours d'eau, pour le Vistre une pluie de 24h.

L'événement pluvieux de 2005 a duré 72 h. Sur cette durée de 72 h, on peut affecter une période de retour plus que centennale à la pluie. Cependant, cette durée de 72 h ne peut être retenue comme représentative des pluies générant les crues du Vistre. Sur 24h, durée caractéristique des crues du Vistre, les pluies de 2005 ont une période de retour inférieure à 100 ans.

La caractérisation de la période de retour de la pluie de 2005 a été effectuée par une analyse des pluies historiques enregistrées par des pluviomètres au sol. La loi GEV a ensuite été utilisée pour statuer sur la période de retour des pluies de 2005 et extrapoler les données historiques pour en déduire une pluie de période de retour centennale. L'utilisation de cette loi a été préférée à d'autres méthodes (SHYREG par exemple) car elle utilise des données de pluies réelles enregistrées au sol et permet un ajustement de qualité sur les données historiques. Cela répond donc au souhait d'être le plus proche de la réalité observée. Ce choix se justifie également car les deux organismes d'Etat experts dans la compréhension et l'analyse des phénomènes pluviométriques que sont Météo France et le Service Prévision des Crues Grand Delta préconisent l'utilisation de la méthode GEV.

Par la suite, les hydrogrammes de la crue centennale et de la crue de 2005 ont été construits. Le premier généré par une pluie de 24h, le second par une pluie de 72h. La crue centennale générée par une pluie de 24h produit des inondations supérieures à la crue de 2005, confirmant une période de retour de 50 ans de la crue de 2005 sur la partie aval du bassin versant et inférieure à la décennale sur la partie amont.

Dans le cadre de l'élaboration du PPRI de la commune, l'ensemble des études connues et validées sur le bassin versant a été analysé par le bureau d'étude BRLi parmi lesquels le rapport sur la qualification de l'évènement pluvieux des 6,7 et 8 septembre 2005 établi en juillet 2006 par le CETE. Il en ressort que l'évènement à prendre en compte pour l'élaboration du PPRI est un évènement centennal car la crue de 2005 est de période de retour inférieure à la centennale. Pour confirmer ce choix qui a été validé par le CETE au cours de sa prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, une note spécifique sera rédigée par le CETE à l'attention de la commission d'enquête et annexée à ce document.

Hydrogéomorphologie et aléa centennal

L'emprise hydrogéomorphologique correspond à l'empreinte maximale des crues passées qui ont laissé une trace sur le terrain. Il peut arriver localement que l'évènement historique connu ou la crue centennale modélisée, atteignent les limites du lit majeur (par exemple la crue de 2002 sur le moyen Vidourle). Les aménagements anthropiques sur le territoire (l'implantation humaine dans les vallées, les infrastructures de transport non transparentes au écoulement dans l'axe ou transversales au talweg, les axes d'écoulement préférentiels et les lits mineurs détournés du lit naturel, les impacts topographiques des mutations du parcellaire agricole...) sont souvent des facteurs aggravants, à l'origine du dépassement localisé de l'emprise hydrogéomorphologique des cours d'eau en situation de crue de référence (par exemples : terrasse alluviale de Remoulins inondées par le Gardon en 2002 et site Perrier à Vergèze en 2005).

La crue de 2005 a une période de retour inférieure à 100 ans, elle n'est donc pas la crue de référence pour le PPRI :

Comme explicité précédemment, la crue de 2005 a une période de retour inférieure à la crue centennale. C'est donc cette dernière qui sert de référence à la cartographie des aléas du PPRI.

Pour l'élaboration des aléas du PPRI, la crue de 2005, la crue de 1988 et la crue centennale ont toutes les trois été modélisées et leurs zones inondables ont été comparées. Il en ressort que la crue centennale, qui est la plus importante des trois, produit une zone inondable plus étendue que les autres. La crue centennale prise pour référence inonde par conséquent des terrains qui n'ont pas été inondé en 2005.

Il est important d'indiquer, à ce stade, que cette crue de référence sert aussi de base au dossier loi sur l'eau du contournement Nîmes Montpellier (prolongement ferroviaire de la ligne LGV). Les études de ce projet se basent sur une crue de projet identique à la crue de référence du PPRI, ce qui renforce leur légitimité et génèrent les obligations de transparence et de compensation.

Chaque affluent a fait l'objet d'une analyse hydrologique pour le choix de la crue de référence

Chaque affluent est modélisé seul (bassin versant par bassin versant) en situation de crue de référence qui doit être pour le zonage " la plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". Le Vistre et chacun de ses affluents a fait l'objet d'une analyse pour identifier si la crue de référence est la crue centennale théorique ou une crue historique (1998 ou 2005). Un synoptique du choix de la crue de référence retenu pour le Vistre et pour chaque affluent sera ajouté au rapport de présentation .

Traiter l'ensemble du bassin versant du Vistre avec une crue unique serait contraire à la doctrine d'élaboration des PPRI et conduirait à minimiser l'étendue de la crue de référence à prendre en compte.

Analyse de la Commission d'enquête:

La commission d'enquête considère qu'elle n'a pas l'expertise suffisante pour analyser la réponse du maître d'ouvrage.

Elle considère toutefois que ce calcul semble maximaliser les aléas, donc les risques, et par conséquent les contraintes sur le développement urbain des communes et les mesures de mitigation à la charge des particuliers.

Elle note toutefois que la méthode de calcul utilisée est celle qui est recommandée par les services compétents en matière de prévention des risques d'inondation, que sont Météo France et le SPC (Service de Prévision des Crues) Grand Delta, pour la définition de l'aléa centennal, ce que semble confirmer la note du CETE (Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement) du 20 décembre 2013 adressée à la DDTM du Gard (cf annexe 10).

2.3 Utilisation de la méthode "LIDAR"

Par ailleurs, contrairement aux indications fournies dans le dossier, il semblerait que la précision des données LIDAR ne soit pas systématiquement de + ou - 8cm, mais que l'incertitude puisse atteindre pour certaines parcelles notamment en milieu urbain des valeurs sensiblement supérieures lorsque les mesures sont comparées à des levés topographiques au sol.

Ces incertitudes sont liées à la présence d'obstacles tels que constructions, végétaux, clôtures etc,...

Compte tenu des conséquences importantes sur la valeur du patrimoine et sur l'urbanisation, de la position de chaque parcelle de terrain sur la carte des aléas, il n'est pas possible et notamment en zone urbaine de bâtir un projet cohérent de carte réglementaire, qui soit une représentation fidèle et incontestable de la réalité si les incertitudes sur la qualité du zonage des aléas sont aussi importantes.

La commission souhaite comprendre les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu plus de vérification sur le terrain des résultats LIDAR plus particulièrement en zone urbaine.

Réponse de la DDTM:

Les levés Lidar sont précis et proches des levés terrestres produits par des géomètres experts

Le relevé par LIDAR, au même titre que le relevé par photogrammétrie de précision, en complément du relevé terrestre (466 profils en travers des lits mineurs des cours d'eau, 209 ouvrages de franchissement hydrauliques, 48 km de profils en longs des lignes structurantes, 52 PHE) est jugé suffisamment précis pour une cartographie au 1/5000 des PPRI.

En préalable à la modélisation hydraulique, les données LIDAR ont été validées par comparaison d'un échantillon de point du LIDAR avec des relevés terrestres (un jeu de 1182 points de contrôle au sol, répartis sur l'ensemble de la zone d'étude devant être placées sur terrain nu, homogène et de pente faible). Cette comparaison a donné lieu à la production d'un rapport de synthèse par la société FUGRO GEOID SAS concluant que les écarts mesurés sont de plus ou moins 10cm, ce qui est conforme à la précision annoncée.

Il est important de noter que la précision de + ou - 10 cm est un critère de fiabilité fixé dans le cadre de l'appel d'offre commercial pour les marchés Lidar. Le prestataire s'engage à ce qu'aucun des points levés ne dépasse cette précision. Les levés terrestres fournis dans les registres d'enquête confirment que les points levés par la méthode Lidar sont beaucoup plus

précis et approchent à moins de 3 cm les valeurs du levé terrestre. Aucun des levés topographiques terrestres fournis lors de l'enquête n'a mis en défaut ce constat.

Un cas proposé dans une des enquêtes a fait l'objet d'une comparaison et est joint en annexe 1. Ce cas est généralisable à tous les levés fournis et montre la quasi équivalence entre les résultats fournis par la méthode Lidar et les levés terrestres.

La précision de + ou - 10 cm peut, à la marge, être approchée dans les secteurs non urbanisés, où le couvert végétal est important et rend difficile le filtrage. Dans ces secteurs d'expansion de crue, la précision est suffisante car les enjeux sont faibles et l'approche par méthode hydrogéomorphologique vient compléter la connaissance du caractère inondable de la zone. Dans les secteurs urbains, le couvert végétal est peu dense et la présence de points durs comme les routes, les trottoirs, les places de village permet un filtrage très précis permettant de disposer de données topographiques fines.

Les levés Lidar sont avant tout utilisés pour construire le modèle hydraulique

Il est important d'avoir à l'esprit que les données topographiques sont tout d'abord utilisées pour construire le modèle hydraulique qui est une représentation en trois dimensions du territoire.

Le squelette principal du modèle est basé sur les relevés terrestres de 466 profils hydrauliques (lit mineur et lit moyen) et 48 km de profils en long des lignes structurantes. Les données LIDAR permettent quant à elles de compléter les données en lit majeur.

Les débits qui sont injectés dans ce modèle permettent de disposer d'une cote d'eau en chaque point de calcul du modèle. Les imprécisions qu'il peut y avoir sur la topographie se répercutent sur les cotes d'eau calculées par le modèle. Ces imprécisions ne remettent pas en cause les hauteurs d'eau, qui sont des valeurs relatives, soustraction entre la cote d'eau calculée et la cote du terrain naturel issue du levé LIDAR : la soustraction annule donc l'éventuelle imprécision. En conséquence, la précision de la topographie Lidar est suffisante pour disposer de données de hauteurs d'eau fiables conduisant au zonage d'aléa.

L'extrapolation des isocotes indiquées sur le zonage ne permet pas de reconstituer l'aléa utilisé pour faire le zonage

Dans les registres, en accompagnement de levés terrestres de géomètres, il est fait une reconstitution de la cote d'eau par interpolation des isocotes sur lesquels la cote d'eau calculées par le modèle est connue et précisée sur la carte de zonage du PPR.

La hauteur d'eau est ensuite estimée par une soustraction brute de la cote d'eau interpolée et de la cote du terrain naturel issue du levé terrestre du géomètre.

L'erreur d'interprétation ne provient pas de la cote du terrain naturel car celle présentée à partir d'un levé de géomètre est très voisine du Lidar utilisé pour le PPR (cf paragraphe précédent).

L'erreur provient de l'estimation de la cote d'eau utilisée pour en déduire la hauteur d'eau au dessus du terrain naturel, qui est établie par les requérants au moyen d'une interpolation des isocotes. Or, la détermination de la cote d'eau par interpolation des isocotes fournit un ordre de grandeur mais en aucun cas une valeur exacte et sert seulement au calage des planchers lorsque le PPR impose un calage à PHE+30cm.

Ces isocotes sont donc une représentation simplifiée des résultats du modèle pour permettre l'application opérationnelle des règles du PPR. L'aléa du PPRi n'est pas déterminé à partir de ces isocotes mais bien à partir des résultats du modèle à chaque point de calcul, beaucoup plus précis que l'information donnée par les isocotes.

Dit autrement, le PPRi a comparé la cote du modèle avec la topographie Lidar en tout point, et non uniquement sur les isocotes. On pourra utilement se reporter à la note spécifique annexée rédigée pour illustrer la méthode de détermination de l'aléa et des isocotes.

Analyse de la Commission d'enquête:

La commission prend acte de la réponse détaillée et argumentée de la DDTM qui permet de bien différencier les résultats du modèle hydraulique en terme de niveaux d'aléa et les valeurs des isocotes tracées sur les plans de zonage.

Elle note que la précision réelle des mesures est proche de celle des levés terrestres et nettement inférieure à celle fixée pour comparer les offres commerciales (+ou - 10cm)

Elle note également que les isocotes, compte tenu de leur définition, ne peuvent pas servir à reconstituer l'aléa destiné à définir le zonage, mais permettent uniquement le calage sécurisé des planchers des nouvelles constructions ou des extensions et aménagements autorisés.

La commission qui n'a pas l'expertise suffisante pour en critiquer la qualité fait confiance aux services de l'Etat dans son exposé sur la méthode LIDAR. Elle considère cependant que ces arguments sont difficiles à comprendre pour des non spécialistes.

2.4 Calage des cartes par rapport aux résultats des simulations.

Il a été relevé sur de nombreux points du territoire, notamment sur les communes de Marguerittes et Bernis mais également dans d'autres communes des incohérences de calage de carte qu'il faut nécessairement rectifier. Ces erreurs de calage, compte tenu de l'impact financier et social sur le classement des parcelles selon l'aléa qui les concerne, revêtent une importance majeure .

Réponse de la DDTM:

Les cartographies produites dans le dossier sont à une échelle de validité de 1/5000. A la marge, il existe des erreurs de calage ou des erreurs ponctuelles inférieures à l'échelle de validité du document. A partir des registres d'enquête, les remarques justifiées sur ce sujet seront prises en compte et entraîneront une précision et un ajustement des limites du zonage.

Analyse de la Commission d'enquête: Dont acte.

2.5 La présentation des documents graphiques

L'examen détaillé des cartes de zonage réglementaire (et des cartes d'aléa), présentées pour les PPRi des 19 communes du bassin du Vistre, entraîne de la part de la commission d'enquête les remarques et questions ci-après.

Pour ce qui concerne l'aspect purement formel, elle regrette que les plans ne comportent aucun repère: ni le nom des quartiers et des hameaux, ni celui des cours d'eau générant l'aléa et les risques, ni l'indication des principales infrastructures (routières, ferroviaires ou hydrauliques), ni les équipements essentiels des diverses communes.

Sans remettre en cause le principe d'une cartographie, de l'aléa et du zonage réglementaire, établie à l'échelle du 1/5000° pour tous les PPRi, cette échelle paraît en inadéquation avec le niveau de précision poursuivi par le Maître d'Ouvrage dans certains documents.

Au regard de l'imprécision des levés topographiques qui a été soulevée précédemment, la commission s'interroge sur le bien-fondé des délimitations représentées tant pour l'enveloppe de l'aléa (et des risques) que pour la différenciation entre les différents niveaux de risques (fort, modéré et résiduel).

Ces délimitations aboutissent dans certains secteurs urbains à un "patchwork" de pastilles rouges et bleues, discontinues ou imbriquées les unes dans les autres, qui semblent accolées de manière incohérente et artificielle, sans tenir compte des limites parcellaires ou de la continuité des routes ou des voies d'écoulement des eaux (fossés et ruisseaux).

De plus, dans ces mêmes secteurs, la commission ne comprend pas le choix retenu pour le dessin des isocotes, qui conduit aussi à des incompréhensions du public et des élus, voire à des incohérences et des difficultés futures d'application et de traduction dans les documents d'urbanisme.

Par ailleurs, pourquoi, dans certaines communes, les tracés des profils des PHE ou des isocotes traversent les zones blanches alors que celles-ci ne sont pas inondables? A contrario, certaines parties de lits de torrents et cours d'eau classées en zone de risque ne présentent aucun profil de PHE.

Enfin, pourquoi existe-t-il des zones de risque fort jouxtant directement des zones blanches, alors que la topographie des lieux ne semble pas présenter de dénivellation importante entre les deux?

Réponse de la DDTM:

Lisibilité des plans :

D'expérience, surcharger la carte de zonage nuit à sa lisibilité. Le fond cadastral et les bâtiments permettent de se repérer.

L'échelle des plans :

L'échelle du 1/5000° est usuellement adoptée pour représenter le zonage des PPRi, elle sert aussi de base à une large majorité de documents d'urbanisme (POS et PLU) et au cadastre. Sa lecture n'est sans doute pas aussi accessible qu'une photo aérienne par exemple, mais le recalage sur un fond plus accessible génèrerait des décalages inacceptables par rapport aux contraintes imposées.

La jurisprudence est constante et considère cette échelle comme adaptée à la juste représentation du zonage des PPRi.

Précision de la carte de zonage

La qualification de l'aléa est le résultat du croisement entre la topographie du terrain naturel et les cotes d'eau calculées pour l'aléa de référence. En secteur urbain, la variation du terrain naturel et la complexité des écoulements en 2D sur de petits périmètres induit de nombreux passages d'aléa fort en aléa modéré qui expliquent la présence de pastilles en rouge et en bleu. L'analyse des remarques des registres pourra conduire, si c'est justifié, à faire évoluer le zonage dans ces secteurs.

Les infrastructures et voies d'écoulement des eaux ont été prises en compte dans la construction du modèle de sorte que le zonage dans ces secteurs est la traduction des hauteurs d'eau réellement calculées par le modèle.

La crue s'affranchit des limites parcellaires. Sur une même parcelle, la variation locale de la topographie du terrain naturel peut expliquer la présence d'une zone d'aléa fort (+ de 50 cm d'eau) et d'une zone d'aléa modéré (- de 50 cm).

Les isocotes

Concernant les isocotes, une note spécifique a été rédigée à l'attention de la commission d'enquête explicitant la méthode utilisée pour identifier les isocotes et les cotes PHE qui s'y appliquent et proposant de rectifier l'affichage sur certaines cartes de zonage (cf annexe2).

Jonction de zones à risque fort et de zones non inondables

Pour les petits fossés non débordants pour la centennale mais sensibles aux embâcles, une bande forfaitaire fonction de la taille du bassin versant a été qualifiée comme zone de danger pour éviter d'exposer des personnes et des biens. Cette bande est en zone de risque fort et est davantage justifiée par les vitesses que par les hauteurs, justifiant un aléa fort dans cet axe d'écoulement et un aléa nul au-delà.

Dans les autres secteurs, la jonction d'une zone de risque fort et d'une zone non inondable s'explique par une dénivellation d'un peu plus de 50 cm (présence d'une infrastructure, d'un fossé ou d'un remblai).

Analyse de la Commission d'enquête:

Lisibilité des plans:

Si la surcharge de la carte nuit à sa lisibilité et que le fond cadastral et les bâtiments permettent de se repérer pour des techniciens ou des personnes habituées à manipuler des plans, il n'en est pas de même pour une majorité du public qui vient consulter les documents et vérifier les informations qui la concerne. Quelques indications paraîtraient utiles dans certains secteurs d'autant que la numérotation cadastrale ne figure pas.

L'échelle des plans:

La commission ne conteste pas l'échelle du 1/5000° des plans des PPRi, mais note qu'ils ne peuvent être comparés aux plans de zonage des POS et des PLU qui sont fréquemment agrandis au 1/2000° ou 1/2500° dans les zones urbaines et comportent la numérotation cadastrale pour permettre une meilleure lisibilité.

La commission prend acte de la réponse concernant la jurisprudence relative à ce point.

Précision de la carte de zonage:

Compte tenu de l'incertitude de +ou-10cm sur les relevés topographiques admise ci-dessus, la commission n'est pas persuadée que les différences altimétriques relevées sur la majeure partie des parcelles bâties en zones urbaines des communes de la plaine du Vistre soient suffisantes pour expliquer un passage de zone d'aléa modéré à aléa fort sur des parcelles d'une superficie souvent inférieure à 1000m².

Il en est de même pour les variations constatées sur les infrastructures, en particulier celles suivant le sens d'écoulement des eaux.

Par contre, la commission prend acte de la position de la DDTM acceptant de faire évoluer le zonage dans les secteurs urbains modélisés en 2D après analyse des remarques des registres.

Les isocotes

La note spécifique rédigée à l'attention de la commission d'enquête est annexée au rapport.

La commission prend acte des éléments méthodologiques exposés et des propositions de rectifications des cartes de zonage en résultant, qui devraient améliorer la compréhension des plans des PPRi.

Jonction de zones à risque fort et de zones non inondables:

La commission prend acte des éléments de réponse, tout en regrettant que ces informations n'aient pas figuré dans le rapport de présentation des dossiers de PPRi, ce qui aurait permis de répondre aux interrogations de riverains concernés.

3.3.3 - Observations du conseil municipal et observations du Maire

1 - Observations du conseil municipal

Par délibération du 25 juin 2013, le conseil municipal a émis un avis favorable avec réserves.

La délibération expose les termes de la concertation avec la DDTM sur les zones de développement urbain de la commune et reconnaît les avancées, mais les considère insuffisantes et estime que certains secteurs ayant fait l'objet de propositions variantes peuvent bénéficier du même traitement, en particulier d'une part un secteur 2AUE de 2,5ha destiné à des activités artisanales permettant de les délocaliser du centre village où elles créent des nuisances et ne peuvent se développer, et d'autre part un léger agrandissement du secteur 2AU en 1AU sur 1,6ha.

Réponse de la DDTM: cf. entretien avec M. le Maire.

Analyse de la Commission d'enquête: Vu.

2 - Observations du Maire

Lors de l'entretien avec un membre de la commission d'enquête le 3 octobre 2013, M. Joël VINCENT, Maire de Saint Gervasy a confirmé les observations émises par le conseil municipal dans sa délibération en rappelant que la commune, qui avait toujours maîtrisé son développement urbain en le contenant dans des limites physiques précises (A9 au nord, RD 6086 au sud, Canabou à l'ouest, Bastide à l'est) se trouvait plus pénalisée que si elle avait adopté un plus grand étalement urbain.

Par courrier en date du 17 octobre 2013, adressé à M. le Président de la commission d'enquête, remis lors de la permanence en mairie du 18 octobre et annexé au registre avec les documents joints, M. le Maire reprend les mêmes arguments, et précise:

Le PPRi applicable à la commune de Saint Gervasy n'est pas contesté quant à sa forme: les aléas sont plutôt conformes à ce que nous avons pu constater lors des différents orages ayant entraîné le débordement des trois fossés qui impactent le village.

Par contre, les enjeux ne sont pas suffisamment pris en compte.

En fait, ils sont de deux ordres : nécessité de conserver, pour l'avenir, des zones à construire mais aussi nécessité de prévoir une zone pour accueillir les entreprises actuellement "enfermées » dans l'urbanisation (et souvent déjà en zone inondable).

Zones à construire :

Seule une zone constructible 2AU de 2,5ha a été intégrée dans la carte des enjeux. Le conseil municipal en souhaiterait une deuxième pour le plus long terme (après 2025) de 1,5ha environ (zone 1AU).

Cette demande est basée sur la proposition de la DDTM (doc.1), qui nous demandait de choisir entre deux zones possibles.

Cette proposition de choix montre bien que le problème de l'inondabilité n'était pas rédhibitoire dans les deux cas. Seule la volonté de réduire la superficie constructible à terme conduisait à choisir l'une ou l'autre, excluant le choix des deux.

En fait, notre proposition ne fait que porter la superficie à construire dans les 20 années qui viennent à 4ha au lieu des 2,5 admises.

Compte tenu de la "sagesse" de l'urbanisation depuis la mise en place du POS (1983), le conseil municipal souhaite avoir la possibilité d'évoluer légèrement plus vers le sud, à l'abri hydraulique de l'urbanisation existante puisque les écoulements se font du nord vers le sud,

dans une zone déjà équipée : route, carrefour giratoire, réseaux d'eau et d'assainissement existants.

Zone d'activité :

Par ailleurs, il demande le maintien d'une partie (1/3) de la zone IVNA du POS en zone 2AUE, zone d'activité, afin de relocaliser les entreprises en difficulté dans l'urbanisation dense de la commune, et souvent en zone inondable (dont une en aléa fort).

Cette zone plus modeste que celle initialement prévue au POS, pourrait être rapidement réalisée dans la partie aléa modéré et dans le respect des prescriptions PPRI (doc.2 : dernière réponse favorable à la création d'une zone 2AUE, émanant du garagiste, à joindre à celles figurant déjà au dossier).

Cette zone permettrait de sauver des entreprises qui finiraient par disparaître, faute de pouvoir se développer, vidant la commune du peu d'activité qui est le sien.

Le conseil municipal a par le passé prouvé qu'il n'était pas un "va en construction" en élaborant et maintenant un POS responsable, contraint et dense. Il demande qu'il lui soit permis d'évoluer dans l'avenir, en donnant du sens à la nouvelle urbanisation en la groupant autour d'une route élargie et du carrefour giratoire, et en rentabilisant les infrastructures qu'il a créées et l'acquisition foncière qu'il a réalisée, respectueuses de la carte des zones inondables en vigueur il y a peu encore (DIREN CAREX- Doc.3).

Réponse de la DDTM:

Les contraintes d'extension d'urbanisation au regard du risque inondation ont été prises en compte lors de la concertation préalable à l'enquête publique et ont conduit au classement en enjeu urbain d'un secteur de 2,5 hectares de parcelles non construites situées en aléa modéré.

Cette décision bienveillante permet une possibilité d'urbanisation à destination de logements qui répond au projet communal porté par le PLU en cours. Objet de nombreux échanges avant enquête, ce choix est confirmé et seule la parcelle située à l'est de la route et dans la continuité du projet d'opération d'ensemble sera reclassée en urbain. Les autres secteurs inondables présentés par la ville seront maintenus en non urbain avec l'objectif du maintien des zones d'expansion des crues. Ceci se justifie par l'exposition de ces terrains à de l'aléa fort ou modéré. Les terrains en aléa modéré étant majoritairement concernés par des hauteurs d'eau supérieures à 20 cm (cf pièce 2 annexes techniques).

Analyse de la Commission d'enquête:

La DDTM se retranche derrière une proposition "bienveillante" acceptée lors de la concertation préalable pour refuser toute nouvelle évolution; cependant elle assortit cette position d'arguments résultant d'un examen approfondi et en particulier elle précise que les hauteurs d'eau calculées dans la zone d'aléa modéré (M-NU) sont toutes supérieures à 20cm sur les terrains concernés.

Bien que la commission d'enquête puisse considérer que les paramètres retenus pour l'étude de la crue de référence soient majorants en terme d'aléa, elle pense toutefois que les résultats ne seraient sans doute pas sensiblement modifiés en changeant certains d'entre eux pour les zones concernées par l'expansion des crues.

Dans ces conditions, la commission d'enquête considère que les réponses négatives apportées aux demandes exprimées par M. le Maire de Saint Gervasy et son Conseil Municipal, ne peuvent qu'être retenues dans la situation actuelle, mais elle propose que les 1,5 ha (en aléa modéré) supplémentaires demandés par le Maire soient placés en situation de réserve et pouvoir éventuellement être urbanisés en cas de très forte pression urbaine.

3.3.4 - Observations de la Chambre d'Agriculture du Gard

Remarques de portée générale

Nous tenons tout d'abord à vous réaffirmer que l'agriculture est une activité économique à part entière, au même titre que les secteurs du commerce, des métiers ou de l'industrie. Les surfaces agricoles représentent à elles seules 27.3% de la superficie totale du Gard (4.2% de surfaces urbanisées et 68.5% de surfaces naturelles). Le secteur agricole a un poids économique important, près de 7% du PIB départemental. De plus, l'activité agricole est la seule à pouvoir valoriser des surfaces rurales qui présentent un fort potentiel de production, même lorsqu'elles sont situées en zone inondable.

L'agriculture est une composante essentielle à notre département. Elle façonne notre paysage, crée de la biodiversité et génère de nombreux emplois, que ce soit au sein même des exploitations (employés permanents ou saisonniers) ou dans des entreprises en amont et en aval à l'activité agricole (coopératives, entreprises agro-alimentaires...).

De par sa nature fluctuante, notre activité économique nécessite des évolutions constantes et impératives, afin de s'adapter aux marchés et aux réglementations nouvelles.

L'esprit de la loi préconise la mise en avant du principe des prescriptions et non l'application d'un principe de précaution qui aurait comme effets induits de bloquer toute évolution des structures en place, de geler ces territoires inondables, condamnant par là même l'activité agricole dans ces secteurs.

A notre époque, nous pensons qu'il est possible de conjuguer réduction du risque et pérennisation de l'activité agricole. Ce risque a toujours été présent dans le département et fait l'objet d'une transmission séculaire dans le milieu agricole local. Les systèmes et procédures d'alerte et d'informations sont de plus en plus perfectionnés, fiables et efficaces. Nous ne négligeons pas le fait que des règles de constructibilité adaptées sont nécessaires, mais cela ne doit pas entraîner pour autant la vitrification du territoire et la perte d'une activité économique majeure pour le département.

Concernant les dégâts aux cultures, le risque le plus important est la durée de submersion. Une longue période d'immersion peut engendrer la mortalité de la culture par asphyxie racinaire. En ce sens, nous émettons le vœu que les projets de revitalisation du Vistre de Nîmes à Aubord et plus encore le projet RFF soient l'opportunité d'améliorer autant que faire ce peut le ressuyage des plaines agricoles de la commune de Saint Gervasy.

Avis sur le règlement du PPRi

Concernant les différents points des règlements s'appliquant à l'activité agricole, il nous semble indispensable de prendre en compte les spécificités et particularités du milieu agricole.

1/ En matière de règles d'urbanisme

Nous ne trouvons pas justifié le fait d'assujettir la possibilité de construire à la qualité de l'exploitant à titre principal, le droit de l'urbanisme étant lié au sol et non à la personne.

Réponse de la DDTM :

Le maintien des champs d'expansion des crues est un des trois axes de luttés contre les inondations. L'inconstructibilité en NU dans le PPRi est la conséquence de ce principe. Pour prendre en compte les spécificités et

particularités du milieu agricole, le règlement du PPRI autorise des constructions liées à l'activité agricole en zone d'expansion de crues en dehors de la zone de danger.

2/ En termes de possibilité de construction

Nos demandes sont toujours les mêmes et sont reprises dans le document de la Chambre d'Agriculture du Gard.

Pour les zones **d'aléa fort**, différenciation entre aléa très fort (supérieur à 1.50m) de l'aléa fort (entre 50cm et 1.50m).

-*Aléa très fort* : pas de constructions nouvelles mais possibilité d'extension de bâtiments existants dans la limite de 20% d'emprise au sol et mise en place des mesures de réduction de la vulnérabilité et/ou de mise aux normes.

- *Aléa fort* : possibilité d'extension de bâtiment selon les besoins de l'exploitation avec mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité et/ou de mise aux normes et possibilité de construction nouvelle : hangar à double entrée avec habitation à l'étage.

Pour la zone **d'aléa modéré**, possibilité de construction sous réserve que le bâtiment soit en fonction des besoins nécessaires à l'activité agricole, avec activité au rez-de-chaussée et habitation à l'étage et que le plancher soit à TN+50cm.

En **aléa résiduel**, même règle avec habitation en rez-de-chaussée avec tout à TN+30 cm.

Réponse de la DDTM :

Le choix des classes d'aléa (modéré de 0 à 50 cm et fort au delà de 50cm) est conforme au guide régional d'élaboration des PPRI (juin 2003) qui justifie le choix de ces classes par la rapidité de la montée des eaux et la difficulté de se déplacer dès 50 cm d'eau (cf guide en annexe). Pour les crues rapides, au delà de 50 cm d'eau la situation est dangereuse, il n'y a pas lieu de distinguer différentes classes d'aléa fort. -la nécessité de préserver les champs d'expansion de crues impose de limiter la création de nouveaux bâtiments, les propositions faites par la CA de ne pas limiter les extensions pour les zones FNU, MNU et RNU sont contraires à ce principe et ne peuvent être intégrées au PPRI. -dans les zones concernées par un aléa Résiduel, le calage de la surface des planchers passera de TN+50 à TN+30cm.

3/ En matière de mesures sur les biens et les activités existants

Tout d'abord, nous pensons nécessaire de préciser dans le règlement du PPRI que chaque personne possédant un bâtiment concerné par la zone de danger doit pouvoir se rapprocher de la DDTM pour obtenir la côte PHE, afin de juger en connaissance de cause de l'obligation ou non de mettre en œuvre les mesures obligatoires de réduction de la vulnérabilité prévues, avec mention explicite que ces mesures soient rendues possibles.

Ensuite, nous jugeons que les seuils proposés, contrainte de 20% prévue en cas d'extension de bâtiments ou limitation à 600m² des nouveaux bâtiments agricoles, sont un frein, voire un obstacle, à tout développement économique des exploitations. Le contrôle des demandes concernant les

constructions nécessaires à l'activité agricole est assuré par le code de l'urbanisme.

Enfin, nous estimons que la mise en place systématique de batardeaux n'est pas la solution la plus pertinente, surtout lorsque les hauteurs d'eau sont conséquentes. En effet, les ouvertures des entrées des hangars agricoles sont importantes (5m) et la fiabilité du matériel ne permet pas une protection efficace. De plus, le bâtiment encourt des risques au niveau de ses fondations de part une augmentation trop conséquente de la pression sur le bâtiment. Nous suggérons de recommander cette mesure dans le cadre des bâtiments agricoles.

Réponse de la DDTM :

Dans l'emprise de la crue de référence, les cotes PHE sont mentionnées sur les plans de zonages. Cependant, la cote des niveaux des planchers des constructions n'étant pas connue, il n'est pas possible de juger des mesures à mettre en œuvre.

-les limitations de constructions agricoles (à 600m²) et d'extension (à 20%) est le fruit d'une concertation avec les acteurs économiques prenant en compte d'une part la vulnérabilité de l'activité économique face aux inondations et d'autre part, le besoin de développer l'activité sur un site contraint. Le choix de ces seuils est consensuel.
-Le diagnostic fixe les mesures de réduction de la vulnérabilité adaptées. seules les mesures obligatoires sont subventionnées.

Proposition : sauf en cas d'impossibilités techniques liées à la la pérennité de la structure

-dans le cadre de la concertation, la réunion qui s'est tenue à la DDTM à la demande de la Chambre d'agriculture le 6 septembre 2013 a permis d'évoquer la prise en compte du risque inondation avec l'activité agricole dans le Gard. Les principes retenus dans le règlement du PPRI n'ont pas été remis en cause par les représentants de la chambre d'agriculture.

Analyse de la Commission d'enquête:

Contrairement à ce qui est indiqué par la DDTM, il est manifeste que les principes retenus dans le règlement ne font pas consensus avec les demandes de la profession agricole.

Il est regrettable que sur un territoire où cohabitent depuis toujours à la fois une importante activité agricole et un risque inondation également important, les services de l'état n'aient pas pu mettre en place une doctrine spécifique qui préserverait la destination de l'unité régionale ou locale agricole et la nécessité de protéger les personnes et les biens des conséquences du risque inondation.

Car l'agriculture est très diversifiée, et la doctrine ne pourrait être basée sur une uniformisation des règles générales.

Se réfugier derrière des règles générales sans prendre en compte les spécificités locales semble contraire au fait que le législateur prévoit l'établissement d'un PPRI à l'échelon de chaque territoire communal. Il en résulte, en bonne logique que les prescriptions « du guide régional ou national » constituent un cadre qui doit être adapté en fonction des besoins et des contraintes de chaque commune.

Il est incontestable qu'il appartient au PPRI de prévoir le maintien de champs d'expansion des crues et donc de rendre non urbanisables des superficies non négligeables du territoire communal. Il apparaît cependant normal et non contradictoire à l'objectif recherché, de prévoir

des règles de construction des bâtiments liés à une exploitation agricole qui permettent à celles-ci de se développer pour survivre. Leur développement étant la condition indispensable à leur survie. Manifestement permettre des extensions supérieures aux plafonds prévus par le règlement ne supprimerait pas significativement les champs d'expansion de crues. Une concertation avec les organisations agricoles (dont la chambre d'Agriculture) et les services de l'Etat pourrait établir pour chaque dossier de développement les règles (intérêt pour la survie de l'exploitation, ratio entre la superficie des bâtiments et celles des terres agricoles, prescriptions de construction etc..).

3.3.5 - Observations du Conseil Général du Gard

REGLEMENT

P 6 La définition de la notion d'espace refuge doit permettre de vérifier si le bâti pré existant satisfait ou non à cette obligation. A la lecture de la rédaction actuelle nous pouvons en conclure qu'une maison à étage sans trappe, balcon ou terrasse ne satisfait pas pleinement aux exigences du PPRi et qu'il convient qu'elle s'équipe d'un accès extérieur conforme aux exigences du dit PPRi. Dans un souci de clarté et de pragmatisme il conviendrait de préciser la définition de l'espace refuge comme suit afin de distinguer ce qui est exigé lors de la création de ce qui préexiste :

« Zone refuge : niveau de plancher couvert habitable (hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m) accessible directement depuis l'intérieur du bâtiment, situé au-dessus de la cote de référence et muni d'un accès vers l'extérieur permettant l'évacuation (trappe d'accès, balcon ou terrasse en cas de création et fenêtre pour espace préexistant). Cette zone refuge sera dimensionnée pour accueillir la population concernée, sur la base de 6m² augmentés de 1m² par occupant potentiel ».

Réponse de la DDTM :

Modification du règlement pour l'espace refuge.

Analyse de la commission d'enquête : Dont acte.

P15 dans le domaine de l'entretien et d'une manière générale pour l'ensemble des communes concernées par un PPRi et quels que soient les zonages, il pourrait utilement être précisé, dans les clauses réglementaires notamment (2^{ème} partie, clauses réglementaires applicables dans chaque zone aux projets nouveaux) que *les travaux d'entretien des infrastructures routières existantes (renouvellement des revêtements, curage des fossés..) sont admis sans condition*, au même titre que les opérations d'entretien des bâtiments.

Réponse de la DDTM : Préciser que les travaux d'entretien des infrastructures existantes sont admis sans condition, au même titre que les opérations d'entretien et de gestion courants des bâtiments. Modernisation du réseau infrastructure : inclure un paragraphe spécifique permettant clairement d'afficher les conditions d'acceptation des projets.

Analyse de la commission d'enquête :

Nous prenons acte de ce qu'apparemment la DDTM fait droit à la demande du Conseil Général.

Concernant la modernisation du réseau, il est essentiel que les articles 2 de l'ensemble des zones mentionnent explicitement à l'article 2-3 relatif aux « autres projets et travaux », un alinéa relatif à l'exécution des travaux de voirie. Celui-ci pourrait être rédigé de la façon suivante :

1. les projets de création et/ou de recalibrage de voirie sont admis dès lors que ceux-ci auront obtenu les autorisations administratives qui s'imposeront en fonction de la nature du projet (utilité publique, loi sur l'eau, permis d'aménager,...)

Cette disposition est essentielle pour la faisabilité des projets routiers portés par le Département, mais également pour ceux portés par d'autres collectivités.

Réponse de la DDTM:

Inclus dans les projets d'intérêts généraux

Analyse de la commission d'enquête :

Effectivement la rubrique 2-3.m prévoit que les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude hydraulique préalable.

Par ailleurs, la rédaction de l'alinéa r) **qui autorise les opérations de déblais/remblais** est à expliciter par le fait qu'un éventuel remblai pourra être autorisé dans la mesure où celui-ci sera compensé par un volume de déblai au moins égal.

Réponse de la DDTM :

L'alinéa r est suffisamment explicite pour ne pas être modifié.

Analyse de la commission d'enquête :

Il apparait en effet que la précision demandée supprimerait toute controverse dans l'application de l'article 2-3.r du règlement.

QUATRIÈME PARTIE : MESURES DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES BIENS EXISTANTS

Sans remettre en cause l'efficacité des mesures de réduction de la vulnérabilité proposées dans le règlement sur le bâti existant, nous nous interrogeons sur leur mise en œuvre effective en l'absence de dispositif collectif d'animation et d'accompagnement technique à la réalisation de telles mesures. En effet, lier leur financement au seul caractère obligatoire des dites mesures nous semble plus de nature à fragiliser la situation des citoyens potentiellement concernés eu égard à la complexité de la réduction de la vulnérabilité et au risque assurantiel en cas de non respect du règlement. Il eut été certainement plus efficace de conditionner le financement des travaux individuels à l'existence d'opération collective d'accompagnement technique locale type, PIG ou OPAH, pouvant par ailleurs drainer des financements complémentaires à ceux de l'Etat.

Si effectivement chacun s'accorde sur le fait que sans animation, peu de mesures seront mises en œuvre par les particuliers, il nous semble plus pertinent de conseiller ou inciter à la réalisation d'une telle démarche plutôt que de créer du droit supplémentaire en la rendant obligatoire.

Seul les diagnostics complets véritables outils de culture du risque et de responsabilisation des particuliers pourraient être rendus obligatoires et le financement des mesures conditionnées à la mise en œuvre d'une opération collective.

Réponse de la DDTM :

Un pilotage global est certes le moyen le plus efficace pour mettre en œuvre une politique de réduction de la vulnérabilité, mais ce n'est pas l'objet du PPRi que d'organiser cette mise en œuvre.

Analyse de la commission d'enquête : Dont acte.

Auto diagnostic pour les autres bâtiments.

P 40 Son contenu est limité à la fourniture d'un plan faisant apparaître les cotes d'aléa du PPRi à l'intérieur du bâtiment. Il n'est aucunement fait mention d'une analyse des points de vulnérabilité du bâtiment, ni des mesures de réduction de la vulnérabilité adaptées à préconiser. Ces éléments nous paraissent indispensables dans un diagnostic pour in fine guider le propriétaire dans le choix de ses travaux.

Réponse de la DDTM :

L'auto diagnostic détermine la cote à l'intérieur du bâtiment, suffisant pour la mise en œuvre des autres mesures obligatoires.

Analyse de la commission d'enquête :

La question semble porter sur l'auto-diagnostic demandé aux propriétaires privés, prévu à la page 44 du règlement. Il apparaît en effet qu'il n'est pas nécessaire de demander aux propriétaires privés des renseignements autres que ceux prévus par le dernier alinéa de l'article IV-1.1 du règlement.

Installation de batardeaux. Plutôt que de parler d'ouvrants, n'est il pas plus « juste » de n'imposer les batardeaux que sur les accès et grilles d'aération si elles sont au même niveau que les accès ou en dessous,. En effet, en cas de forte crue (supérieure à 80cm) l'eau passe par-dessus le batardeau et pénètre dans la maison avant d'atteindre les autres ouvrants styles fenêtres.

Réponse de la DDTM :

Les grilles d'aération sont considérées comme des ouvrants (cf lexique).

Analyse de la commission d'enquête : Dont acte.

Enfin, pour faciliter le repérage sur les plans de zonage, il serait souhaitable de compléter les fonds de plans par la numérotation des routes départementales et l'appellation des principales voiries communales.

Réponse de la DDTM :

Surcharger la carte nuit à sa lisibilité. Le fond cadastral et les bâtiments permettent de se repérer.

Analyse de la Commission d'enquête:

Voir ci-dessus, la même observation ayant été faite par la C E.

3.3.6 - Centre Régional de la Propriété Forestière

Afin de lever toute ambiguïté, le CRPF demande que soit précisé que les stockages temporaires de bois liés aux coupes d'exploitation ne sont pas visés.

Le CRPF émet un avis favorable aux dix-neuf projets de PPRI du Bassin versant du Vistre sous réserve de ces modifications dans le règlement des PPRI.

Réponse de la DDTM:

La commune dispose de nombreux terrains hors zone inondable sur lesquels les coupes de bois peuvent être entreposées.

Analyse de la Commission d'enquête:

L'observation porte sur le stockage temporaire qui suit immédiatement la coupe et qui donc ne peut se faire que sur les lieux. Il semble que l'on pourrait faire droit, si c'est le cas, à la demande en l'assortissant au besoin d'un délai de stockage maximum.

=====

TITRE II - CONCLUSIONS ET AVIS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

PREAMBULE

Le département du Gard est soumis depuis de nombreuses décennies à des événements pluvieux qui, en raison de leur intensité peuvent avoir des conséquences particulièrement catastrophiques sur les biens et sur les personnes. Depuis 50 ans on a noté, dans la Région, 200 pluies diluviennes de plus de 200 mm en 24 heures.

Ces épisodes pluvieux intenses appelés pluies cévenoles peuvent provoquer des cumuls de pluies de plusieurs centaines de millimètres en quelques heures. Ils sont observés en toute saison, mais les 2 périodes les plus propices sont : mai à septembre et l'automne

L'aggravation et la répétition des crues catastrophiques dans le Gard se sont traduites par des dégâts très impressionnants en 1958, 1988, 2002, 2003, et 2005. Cette aggravation est très fortement liée au développement d'activités urbaines, industrielles et agricoles dans des zones à risques.

Dans ces zones, et notamment dans la plaine de la « Vistrenque » qui s'étend au sud de l'agglomération nîmoise, sur une surface de 480 Km² et un linéaire d'environ 36 Km, l'Etat est conduit à renforcer sa politique de prévention des inondations par la mise en place de Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi).

Le cadre législatif des PPRi est défini par les lois n° 95-101 du 2 février 1995, 2003-699 du 30 juillet 2003, et les décrets n° 95-1089 du 5 octobre 1995 et 2005-3 du 4 janvier 2005.

L'ensemble est codifié aux articles L.562-1 et suivants du code de l'environnement.

Selon la loi, un PPRi doit, sur l'ensemble du territoire communal, identifier et délimiter les différentes zones en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru. Il s'agit:

Des zones exposées aux risques (Zones de danger) afin d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement, ou dans le cas où ces aménagements pourraient être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être utilisés ou exploités.

Des zones qui ne sont pas directement exposées au risque (zones de précaution) mais où des aménagements pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux afin d'y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions.

Il doit également sur ce même territoire définir les mesures :

De prévention de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques ou qui peuvent incomber aux particuliers

Relatives à l'aménagement l'utilisation ou l'exploitation des constructions, ouvrages, et espaces existants qui doivent être prises par les propriétaires ou les utilisateurs.

Les projets de PPRi de la Vistrenque dont l'élaboration technique a été confiée par la DDTM au bureau d'études BRL Ingénierie concernant 19 communes : Aubord, Beauvoisin, Bernis, Bezouce, Bouillargues, Cabnières, Caissargues, Générac, Lédénon, Manduel, Marguerittes, Milhaud, Poulx, Redessan, Rodilhan, Saint Gervasy, Uchaud, Vauvert, et Vestric-et-Candiac.

Chaque territoire communal a fait l'objet d'un Plan de Prévention des Risques inondations dont le dossier est présenté, dans la commune concernée, à l'enquête publique.

Après la phase d'élaboration technique des dossiers, la DDTM a présenté et transmis aux différentes communes, au cours de réunions de concertation, la carte d'aléa (le 21/10/2011) et la carte de zonage réglementaire (le 20/12/2012.). D'autres réunions de concertation bilatérales et spécifiques ont également été tenues entre les communes et la DDTM.

Avant l'ouverture des enquêtes publiques, des réunions publiques à l'initiative de la DDTM ont été tenues pour présenter le dossier au public. 4 réunions publiques ont été tenues à Uchaud (le 12 juin), Vauvert (le 13 juin), Bouillargues (le 17 juin) et Marguerittes (le 3 juillet).

Les dossiers ont été transmis pour avis à la commune concernée et aux organismes associés avant d'être soumis à la présente enquête publique.

Dans le délai réglementaire, la Commune de Saint Gervasy a émis un avis favorable avec réserves, la Chambre d'Agriculture du Gard un avis défavorable, le Centre Régional de la Propriété Forestière un avis favorable avec une réserve.

Le Conseil Général, le Conseil Régional, le SCOT Sud Gard n'ont pas donné leur avis dans le délai réglementaire. Il est donc réputé « tacitement » favorable.

La DDTM a tiré le bilan de la concertation par un texte daté du 2 septembre 2013.

Toutefois, le Conseil Général a transmis ses observations à la commission d'enquête dans un courrier daté du 27 septembre 2013.

Tous ces avis ont été analysés dans le rapport.

A la suite de l'enquête publique, et après la prise en compte éventuelles des observations du public, des personnes publiques associées et de la commission d'enquête, le PPRi pourra être approuvé par arrêté préfectoral.

L'arrêté préfectoral d'ouverture de la procédure d'enquête publique du PPRi de la commune de Saint Gervasy a été pris le 17 juillet 2013 sous le N° 2013-196-0037.

CHAPITRE 1 - LE PROJET PRESENTE AU PUBLIC

Le projet de PPRi est soumis aux articles du code de l'environnement et notamment les articles L.562-1 et suivants. Il permet de traduire en dispositions réglementaires le travail d'identification des risques.

Le PPRi réglemente l'utilisation des sols. Il répond aux objectifs suivants :

- Interdire les implantations nouvelles dans les zones les plus dangereuses afin de préserver les vies humaines
- Réduire le coût des dommages liés aux inondations en réduisant notamment la vulnérabilité des biens existants dans les zones à risques.
- Interdire le développement de nouveaux enjeux afin de limiter le risque et de préserver les zones non urbanisées dédiées à l'écoulement des crues et au stockage des eaux.

Le PPRi a également un objectif de sensibilisation et d'information de la population sur les risques et les moyens de s'en prévenir. Il peut imposer des mesures destinées à réduire la vulnérabilité des biens existants et de leurs occupants.

Le dossier présenté à l'enquête publique comprend :

1. Un Rapport de présentation
2. Un Résumé non technique
3. Le Règlement du PPRi qui présente pour chaque zone les règles, contraintes et dispositions qui encadrent l'aménagement urbain et rural. Dans les zones déjà urbanisées ou aménagées, elles encadrent les travaux éventuels à réaliser.
4. Une carte de zonage qui délimite des Zones qui se distinguent par leur exposition au risque inondation. Ce zonage qui identifie les risques est obtenu en croisant l'aléa avec les enjeux.

5. Les Annexes techniques du rapport de présentation
6. Une carte de l'Aléa
7. Les avis des Personnes publiques associées reçues dans les délais réglementaires (la Commune, la Chambre d'Agriculture du Gard, le Centre Régional de la Propriété Forestière). Les avis tacites du Conseil Général, du Conseil Régional et du SCOT Sud Gard.
8. Le bilan de la concertation tiré le 2 septembre 2013.

Le risque est le croisement de l'aléa et des enjeux :

L'aléa est la hauteur d'eau et la vitesse d'écoulement pour une crue de référence dont on modélisera les effets pour tenir compte des particularités hydro- géomorphologiques du territoire étudié. Ici la crue de référence qui a été choisie est la **crue centennale**.

Les enjeux sont l'ensemble des personnes, des biens et des intérêts économiques susceptibles d'être affectés par l'aléa identifié en un lieu donné.

Conformément à l'article L.562-1 du code de l'environnement, deux grands types de zone ont été définis: les zones de danger directement exposées aux risques, et les zones de précaution non directement exposées aux risques.

- Les zones de danger: Ces zones directement exposées au risque sont constituées des zones à aléa fort (F), où la hauteur d'eau pour la crue de référence dépasse 0.5 m.

- Les zones de précaution. Elles sont constituées :

- D'une part des zones d'aléa modéré (M) où la hauteur d'eau pour la crue de référence est inférieure à 0.5 m
- D'autre part des zones d'aléa résiduel (R) qui comprennent les secteurs non inondés par la crue de référence,

Les enjeux sont identifiés à partir de l'urbanisation existante. On distinguera, les zones urbaines (U) avec le cas particulier des centres urbains (Ucu) et les zones non urbaines (NU)

Ainsi, le croisement des aléas (Fort, Modéré, Résiduel) avec les zones d'urbanisation (NU, U, et Ucu) conduit à identifier 9 types de zones qui obéissent chacune à un règlement spécifique.

Dans la carte de zonage, les couleurs sont associées au principe général régissant la zone :

- En rouge les zones soumises à interdiction, avec principe général d'inconstructibilité sauf les aménagements du règlement destinés à permettre une évolution contrôlée des exploitations agricoles.
- En bleu les zones soumises à prescription.

1 - zone de danger

Zone **F-U** : (rouge) zone urbanisée inondable par un Aléa Fort

zone **FU-cu** : (rouge) pour Aléa Fort en centre urbain dense

zone **F-NU** : (rouge) pour secteur d'aléa fort non urbanisé

2- zone de précaution

zone **M-U** : (bleu) zone urbanisée inondable par aléa modéré

zone **M-Ucu** (bleu) permet de concilier les exigences de la prévention et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le développement urbain

zone **M-NU** : (rouge) pour secteur d'aléa modéré non urbanisé

zone **R-NU** : (rouge) **R-U** : (bleu) ;(éventuellement) **R-Ucu** (bleu) zones non inondables à la crue de référence.

CHAPITRE 2 - LA PROCEDURE DE L'ENQUETE PUBLIQUE

Pour conduire l'enquête publique, la commission d'enquête a été désignée par le Tribunal Administratif de Nîmes par décision N° E13000043/30 du 28/03/2013.

L'Arrêté préfectoral n°2013-196-0037 du 17 juillet 2013 a ouvert l'enquête publique.

Il prescrit que l'enquête se déroule sur une durée de 32 jours du 17 septembre 2013 au 18 octobre 2013, avec 3 permanences de la commission d'enquête en mairie de Saint Gervasy:

Le 17 septembre 2013 de 9 h à 12 h,

Le 3 octobre 2013 de 13 h 30 à 16 h 30,

Le 18 octobre 2013 de 13 h 30 à 16 h 30.

Un dossier et un registre d'enquête côtés et paraphés par un membre de la Commission d'Enquête ont été déposés en Mairie et tenus à la disposition du public aux heures d'ouverture de la Mairie.

L'enquête publique s'est déroulée conformément à l'arrêté préfectoral en particulier pour ce qui concerne la publicité et la libre expression du public dont l'information a été réalisée correctement avant et pendant l'enquête.

En cours d'enquête, un membre de la Commission d'Enquête a rencontré le maire de Saint Gervasy.

A l'issue de l'enquête le registre a été clos par un membre de la Commission d'Enquête.

Au cours des 3 permanences en mairie, un membre au moins de la Commission d'enquête a reçu 18 personnes (ou groupes de personnes), dont 12 ont déposé des observations sur les registres qui avaient été mis à la disposition du public.

Toutes les observations du public, ainsi que celles émises par la Commune, la Chambre d'Agriculture du Gard, le Conseil Général du Gard et le CRPF ont été soumises à la DDTM qui a fait part de sa position.

La commission d'enquête a fait une analyse des observations et des réponses apportées par la DDTM.

CHAPITRE 3 - CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D'ENQUETE

3.1 - SUR LA PROCEDURE

La commission note que la procédure a été parfaitement respectée conformément au code de l'environnement et à l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête publique. Le dossier était complet, il comprenait l'avis reçu des personnes publiques associées et du conseil municipal. Un membre de la commission d'enquête a rencontré le Maire au cours de l'enquête. Le registre et le dossier mis à la disposition du public ont été parfaitement gérés par le personnel de la mairie.

L'enquête a été clôturée le 18 octobre 2013.

La commission d'enquête a remis à la DDTM le procès verbal de synthèse des observations le 22 octobre 2013.

La DDTM a fait parvenir sa réponse le 16 janvier 2014 seulement.

Compte tenu du nombre très important d'observations recueillies sur l'ensemble des enquêtes conduites simultanément, et conformément au code de l'environnement, le délai de remise du rapport par la commission d'enquête a été reporté au 15 décembre 2013, puis jusqu'au 31 janvier 2014 (courriers de Monsieur le Préfet du Gard - DDTM des 6 novembre 2013 et 12 décembre 2013 en annexes).

3.2 - SUR LE PROJET ET SA PRESENTATION AU PUBLIC

La Commission d'Enquête note que le rapport de présentation expose clairement la problématique des inondations et les objectifs du PPRi.

Toutefois elle regrette que le dossier ne développe pas plus longuement un certain nombre de points importants pour la population.

L'information sur les démarches à réaliser dans la période «après approbation du PPRi» qui apparaît insuffisamment développée, ainsi que l'information sur les mesures à prendre pour éclairer le public sur la mise en conformité de leur habitation.

La période «après approbation du PPRi» est en effet une période importante qui demande un accompagnement des administrés. Cette observation a d'ailleurs été relevée par le Conseil Général du Gard, dans son avis : «Nous nous interrogeons sur la mise en œuvre effective des mesures de réduction de la vulnérabilité proposées, en l'absence de dispositif collectif d'animation et d'accompagnement technique à la réalisation de telles mesures».

La Commission d'Enquête regrette par ailleurs, ce qui est le cas pour la plupart des PPRi, que les documents réalisés et présentés manquent parfois, pour les personnes peu habituées à lire des plans, de lisibilité et de précision essentiellement dans les zones urbaines (les cartes de zonage réglementaire sont au 1/5 000, ne comportent aucun repère tels que noms des cours d'eau, lieux dits, routes et chemins, et n'indiquent pas les références cadastrales des parcelles).

Ces points étant relevés, il apparaît que le projet de PPRi présenté au public était techniquement acceptable. Même s'il est possible de discuter et d'envisager des interprétations différentes des textes, le PPRi présenté était conforme à la réglementation du code de l'environnement, notamment dans son article L.562-1

3.3 - SUR LE BILAN DE LA CONCERTATION

Le bilan de la concertation a été tiré par la DDTM, dans un document daté du 2 septembre 2013, conformément à l'arrêté préfectoral n°2010-349-0032 du 15 décembre 2010, qui prévoit :

- Une réunion d'information et de travail avec les élus communaux
- Une mise à disposition de documents d'information relatifs à l'élaboration du projet à la DDTM et sur son site internet
- Le recueil des observations du public
- La tenue d'une réunion publique avec participation du public aux débats.

Deux réunions de présentation générale ont été organisées : le 21 octobre 2011 (procédure et grands principes des PPRi, restitution de l'aléa de référence) et le 20 décembre 2012 (projet de zonage et de règlement) devant les élus et les partenaires (syndicat de bassin).

Pour la commune de Saint Gervasy, deux réunions bilatérales avec les services de la DDTM ont été organisées avec la présence du Maire et des adjoints:

- la première (22 novembre 2011) afin de concerter sur les opportunités foncières possibles au regard de la prise en compte du risque inondation dans le projet de PLU de la commune,

- la seconde (23 mars 2012) a porté sur la demande de la commune d'intégrer dans la cartographie des enjeux urbains existants des terrains concernés par un aléa modéré, non construits, situé en proximité sud du centre ancien et en connexion avec les réseaux publics.

La DDTM a adressé le 3 avril 2012 un courrier faisant deux propositions de choix pour répondre à cette demande.

Par courrier du 8 juin 2012, M. le Maire de Saint Gervasy a informé que, par délibération du 15 mai 2012, le Conseil Municipal avait retenu la "variante 1" correspondant au bouclage de l'urbanisation sur 2,5 ha entre la D3 et la D6086. Les cartes de zonage diffusées à la réunion du 20 décembre 2012 ont intégré ces terrains en zone M-U du projet du PPRi.

Quatre réunions publiques se sont tenues pour l'ensemble des 19 communes de la Vistrenque (Uchaud, Bouillargues, Vauvert et Marguerittes)

La phase de consultation des Personnes Publiques associées a été lancée le 11 juin 2013. L'avis du SCOT Sud Gard a également été sollicité.

Conclusion sur le bilan de la concertation

La commission d'enquête note que plusieurs rencontres et réunions de travail ont rassemblé les services de l'Etat et les élus.

Pour la commune de Saint Gervasy, la concertation avait, semble-t-il, permis de rapprocher les points de vue de la municipalité avec ceux des services de l'Etat dans la mesure où un secteur choisi par la collectivité a été intégré dans le projet présenté à l'enquête.

Néanmoins, cette concertation n'a pas été génératrice du consensus escompté puisque le Conseil Municipal a émis des réserves lors de sa délibération du 25 juin 2013, et que cette divergence s'est confirmée au cours de l'enquête publique par la remise d'un courrier d'observations de M. le Maire de Saint Gervasy.

Les observations du public ont porté sur les aspects généraux du PPRi tout autant que sur des points particuliers du zonage, confortant ainsi la position réservée des élus sur le projet du PPRi vis à vis des prévisions de développement urbain de la commune.

Il semble que le travail de réflexion sur les problèmes «Mitigation/Prévention» qui permettrait de faire évoluer la réglementation aurait été une démarche plus opérationnelle car elle suppose la participation de tous les acteurs et notamment de la population, des collectivités des élus, et des services de l'Etat.

Par ailleurs la concertation aurait pu également porter sur la période «après approbation du PPRi» qui, comme le souligne le Conseil Général du Gard, doit être organisée pour informer la population et mutualiser les démarches dans la mise en œuvre des mesures de mitigation nécessaires.

En définitive si une large information a été faite sur le projet de PPRi, il apparaît que la concertation avec les élus a été jugée insuffisante. Les élus indiquent que les services de l'Etat n'ont pas suffisamment pris en compte leurs attentes et préoccupations.

En outre aucune réelle concertation n'a eu lieu avec la population.

3.4 - SUR LES OBSERVATIONS RECUES

Au cours de l'enquête publique sur le PPRi de la commune de Saint Gervasy, quelques observations ont été émises par le public, tant sur les aspects généraux du projet que sur des points particuliers.

Pour les points particuliers soulevés, le classement en zone M-U des parcelles concernées est maintenu et confirmé.

Tout en contestant l'inondabilité de certains secteurs ou de parcelles particulières, les observations faisaient souvent ressortir le sous dimensionnement des exutoires sous la RD 6086 pour les différents ruisseaux traversant le village, notamment au regard des ouvertures des ouvrages sous l'autoroute A9 située à l'amont.

Même si ce problème ne concerne pas directement le PPRi, qui ne constitue pas un programme de travaux, il s'avère important pour la population, qui le perçoit comme un phénomène susceptible de majorer, à son détriment, les aléas (et donc les risques) pris en compte dans le projet.

Indépendamment des observations reçues des personnes publiques consultées qui portent plus particulièrement sur certains points réglementaires, la commission d'enquête a relevé quelques détails lui paraissant nécessiter des corrections sur le plan de zonage.

En réponse aux remarques de la commission d'enquête portant spécifiquement sur le PPRi de Saint Gervasy, le maître d'ouvrage précise que le classement en aléa résiduel des surverses figurant en traversée de l'autoroute A9 correspondent au lit majeur des cours d'eau concernés (Canabou, Goujeac).

Le courrier rédigé par M. le Maire de Saint Gervasy, en confirmation de la délibération du Conseil Municipal, est important et pose clairement la question du développement de la commune, rappelant en particulier les efforts consentis pour la limitation de l'urbanisation dans le POS, (à comparer à l'étalement constaté dans d'autres communes), et qui semblent aujourd'hui se retourner contre elle.

De plus, il estime que tous les terrains situés au sud de la RD6086, présentent des situations similaires puisqu'ils étaient proposés dans le cadre de la concertation et devraient bénéficier d'un traitement identique.

3.5 - SUR LES AMELIORATIONS DU PROJET PRESENTE

1- améliorations acceptées par le maître d'ouvrage:

Même s'il s'agit d'une question purement formelle, la toponymie "Saint Gervasy" sera adoptée sur tous les documents constituant le PPRi de la commune.

a) zonage:

- le profil 66 figurant à l'aval de l'autoroute A9 sur le tracé de la zone inondable du Canabou sera supprimé,

- le plan de zonage sera modifié pour assurer la continuité des isocotes dans les zones "blanches" et affirmer ainsi la déconnection entre l'isocote et la notion de PHE.

b) règlement:

Il est acté les modifications du règlement du PPRi pour ce qui concerne la rédaction portant sur l'espace refuge et sur les travaux d'infrastructure demandées par le Conseil Général du Gard.

2 - Modifications proposées par la commission d'enquête:

a) zonage:

Afin de réserver l'avenir, en cas de forte pression urbaine, et malgré les réticences exprimées par la DDTM, la commission d'enquête suggère de prévoir en situation de réserve les terrains situés en aléa modéré sur 1,5ha environ au sud de la RD6086 et à l'ouest du giratoire demandés par le Maire pour une future zone d'activités artisanales.

b) règlement:

Pour faire suite à certaines observations émises par les personnes publiques associées, la commission d'enquête propose les modifications suivantes concernant le règlement:

- Observation de la Chambre d'agriculture: concernant le problème de survie des exploitations, elle propose qu'une concertation soit organisée entre les organisations agricoles représentatives et les services de l'Etat pour définir les modalités correspondantes.
- Observation du Conseil Général du Gard: concernant l'article 2-3.r elle retient la demande de précision pour éviter des controverses.
- Observation du CRPF: concernant le stockage temporaire lors des coupes de bois, elle le pense possible, si c'est le cas, en instituant un délai maximum.

3.6 - EN DEFINITIVE

Les Personnes Publiques Associées ont émis des remarques qui n'ont pas fait l'objet d'amélioration notable à l'exception de quelques adaptations réglementaires répondant à des observations du Conseil Général.

Quelques remarques de la commission d'enquête ont été prises en compte.

La procédure est conforme aux textes réglementaires et en particulier à l'arrêté préfectoral et au code de l'environnement.

Le projet de PPRi présenté au public est de bonne qualité technique, bien que difficile de lecture pour des publics non avertis.

Les réponses de la DDTM à l'ensemble des observations sont globalement claires et bien argumentées, y compris sur les aspects pour lesquels elle n'apporte pas de réponse favorable mais seulement des explications et des justifications.

En définitive la commission d'enquête ne note pas de rejet de la part de la commune, ni du public, au principe même du PPRi, même si certains aspects sont jugés trop contraignants et que la commune de Saint Gervasy considère être fortement pénalisée par ce projet pour son développement urbain.

CHAPITRE 4 - CONCLUSIONS ET AVIS

4.1 - LES MOTIVATIONS

Considérant que le PPRi est un outil public pertinent d'information, de prévention, et de gestion des risques, nécessaire aux collectivités.

Considérant d'autre part que les observations du public, ainsi que celles des Personnes Publiques Associées n'ont pas exprimé de rejet caractérisé à ce projet, nonobstant des divergences sur des aspects techniques ou réglementaires,

Malgré les interrogations que suscitent les paramètres retenus par l'étude pour la détermination de la crue centennale, la commission d'enquête ne remet pas en cause la délimitation globale des zones inondables sur la commune ressortant du projet de PPRi de la commune de Saint Gervasy.

En effet, l'essentiel de ces zones inondables concerne des secteurs agricoles sans enjeux majeurs, pour lesquels aucune observation n'a d'ailleurs été formulée au cours de l'enquête publique.

De plus, les zones inondables, qui impactent plus directement les secteurs urbanisés de la commune, résultent de ruisseaux à caractère "torrentiel" pour lesquels ne peuvent s'appliquer les réserves émises sur les paramètres de modélisation de la crue du Vistre.

Enfin, les niveaux d'aléa (modéré et fort) concernant les parcelles, objet de la réclamation de la collectivité pour la création d'une zone d'activités artisanales au sud de la RD6086 sont supérieurs à 20cm, et ne pouvaient que conduire à une réponse défavorable de la DDTM cohérente avec les principes et la doctrine qu'elle doit appliquer.

Par contre, s'agissant d'une situation particulière, la commission d'enquête estime envisageable une adaptation localisée et limitée.

4.2 - L'AVIS

Pour les raisons développées au chapitre 3 et ci-dessus, la commission d'enquête émet donc un :

AVIS FAVORABLE

au Plan de Prévention des Risques inondations de la commune de Saint Gervasy, sous réserve de la prise en considération de l'ensemble des améliorations mentionnées à l'article 3.5 ci-avant.

Le 27 janvier 2014

La Commission d'enquête :


Le Président : M. Pierre FERIAUD



Les Membres : Mme Anne Rose FLORENCHIE



M. Yves ALLAIN



M. Alain GRIMAL



Mme Bernadette MICHAUD

